



V3S142-1AAAAAA

Visionary-S

3D MACHINE VISION

SICK
Sensor Intelligence.



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
V3S142-1AAAAAA	1114319

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/Visionary-S

Abbildung kann abweichen



Technische Daten im Detail

Merkmale

Technologie	3D-Snapshot Stereoskopie
Programmierbar	✓
Konfigurierbar	✓
Vorkalibriert	✓
Arbeitsbereich	0,5 m ... 65 m
Beispiel Sichtfeld	1,6 m x 1,3 m ¹⁾
Sichtfeld	60° x 50°
Winkelauflösung	0,094° x 0,098°
Beleuchtung	Integriert
Beleuchtungsfarbe	Infrarot, Laser, unsichtbar, 808 nm
Laserklasse	1 (IEC 60825-1:2014) ²⁾ EN 60825-1:2014+A11:2021
Aufgabe	Detektieren - Standardobjekte Messen - Dimension, Kontur und Volumen Identifizieren - Klassifizieren Lokalisieren, navigieren und führen - Führen Position bestimmen - 3D-Positionsbestimmung

¹⁾ Einzelwerte siehe Tabelle "Erfassungszone und Sichtfeld".

²⁾ Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 mit Ausnahme der Abweichung von IEC60825-1 Ed. 3. entsprechend Laser Notice No. 56 vom 08.Mai 2019.

Mechanik/Elektrik

Anschlussart	Power / I/O: M12 17-polig, A-codiert Gigabit-Ethernet: M12 8-polig, X-codiert
Versorgungsspannung	24 V DC, ± 15 %
Leistungsaufnahme	19 W, ohne digitale I/Os
Spitzenstrom	3 A

¹⁾ Mit Kühlrippen.

Schutzart	IP67
Schutzklasse	III
Gehäusefarbe	Blau, schwarz
Frontscheibenmaterial	PMMA
Gewicht	2,2 kg, mit Kühlrippen
Basisabstand	112 mm
Abmessungen (L x B x H)	162 mm x 116 mm x 104 mm ¹⁾
Montage	Beliebig

¹⁾ Mit Kühlrippen.

Funktionen

Integrierte Applikation	Datenstrom mit der Möglichkeit Daten innerhalb des Geräts zu verarbeiten. Bereits fertige Key Apps können auf das Gerät geladen und eigene Applikationen erstellt werden.
--------------------------------	---

Performance

Sensoreigenschaften	
Sensorauflösung	640 px x 512 px
Prozessor	1,2 GHz, 4 × ARM Cortex A72 ¹⁾
Scan-/Bildfrequenz	30 fps, bis zu 9.850.000 3D-Datenpunkte/s ²⁾
Wiederholgenauigkeit	≤ 0,25 mm, bei 0,5 m Reichweite
Einschaltverzögerung	< 25 s (typisch)
Ansprechzeit	< 70 ms

¹⁾ Ein Teil der Prozessorressourcen wird für interne Verarbeitungen benötigt. Die aktuelle Prozessorauslastung wird innerhalb von SICK AppStudio im CPU-Monitor angezeigt.

²⁾ 0,03 s pro 3D-Bild.

Schnittstellen

Ethernet	✓
Funktion	Daten sind applikationsspezifisch bzw. können in eigen entwickelten Applikationen definiert werden.
Datenübertragungsrate	Kommunikationsschnittstelle Gigabit-Ethernet (TCP/IP)
Konfigurationssoftware	SICK AppManager, SICK AppStudio, Web-Interface, Telegram-Interface
Digitaleingang	2
Digitalausgang	4
Optische Anzeigen	2 Status-LEDs

Umgebungsdaten

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	EN 61000-6-2:2005-08 / EN 61000-6-3:2007-01
Schwingfestigkeit	EN 60068-2-6, EN 60068-2-64
Schockfestigkeit	EN 60068-2-27
Betriebsumgebungstemperatur	0 °C ... +50 °C, mit Kühlrippen
Lagertemperatur	-20 °C ... +70 °C
Fremdlichtunempfindlichkeit	< 40 klx, Sonnenlicht

Zertifikate


EU declaration of conformity	✓
-------------------------------------	---

UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

Klassifikationen

ECLASS 5.0	27310205
ECLASS 5.1.4	27310205
ECLASS 6.0	27310205
ECLASS 6.2	27310205
ECLASS 7.0	27310205
ECLASS 8.0	27310205
ECLASS 8.1	27310205
ECLASS 9.0	27310205
ECLASS 10.0	27310205
ECLASS 11.0	27310205
ECLASS 12.0	27310205
ETIM 5.0	EC001820
ETIM 6.0	EC001820
ETIM 7.0	EC001820
ETIM 8.0	EC001820
UNSPSC 16.0901	43211731


Maßzeichnung



Maße in mm

- ① Power / I/O: M12 17-polig, A-codiert
- ② Geräteanzeige
- ③ Anwendungsanzeige
- ④ Ethernetstatusanzeigen
- ⑤ Gigabit-Ethernet: M12 8-polig, X-codiert
- ⑥ Gewindebohrung M6, 7 mm tief (2x), zur Befestigung
- ⑦ Serviceschnittstelle
- ⑧ optische Achse
- ⑨ Halterschnittstelle
- ⑩ Halterbefestigung


Maßzeichnung



Maße in mm


- ① Power / I/O: M12 17-polig, A-codiert
- ② Geräteanzeige
- ③ Anwendungsanzeige
- ④ Ethernetstatusanzeigen
- ⑤ Gigabit-Ethernet: M12 8-polig, X-codiert
- ⑥ Gewindebohrung M6, 7 mm tief (2x), zur Befestigung
- ⑦ Serviceschnittstelle
- ⑧ optische Achse
- ⑨ Halterschnittstelle
- ⑩ Halterbefestigung
- ⑪ Gewindebohrung M6, 10 mm tief (3x), zur Befestigung

Erfassungsvolumen und Sichtfeld



Arbeitsabstand absolut (z)	Messbereich ($\Delta x \times \Delta y$)	Fläche pro Pixel	Messgenauigkeit Δz (Mittelwert)	Wiederholgenauigkeit σz (Mittelwert)
0,50 m	~ 45 cm x 45 cm	~ 1 mm x 1 mm	< 1,5 mm	± 0,25 mm
1,00 m	~ 100 cm x 90 cm	~ 2 mm x 2 mm	< 2,5 mm	± 0,60 mm
1,50 m	~ 160 cm x 130 cm	~ 3 mm x 3 mm	< 3,0 mm	± 1,50 mm
2,00 m	~ 220 cm x 180 cm	~ 4 mm x 4 mm	< 4,5 mm	± 2,00 mm
2,50 m	~ 280 cm x 230 cm	~ 5 mm x 5 mm	< 6,0 mm	± 4,00 mm


Anschluss: Power / I/O



Power / I/O: M12 17-polig, A-codiert

- ① GND - Bezugsmasse
- ② Versorgungsspannung
- ③ CAN L - Reserviert, nichtausgeführt. NICHT mit VCC verbinden!
- ④ CAN H - Reserviert, nichtausgeführt. NICHT mit VCC verbinden!
- ⑤ TD+ (RS-422/485) Host - Reserviert, nichtausgeführt. NICHT mit VCC verbinden!
- ⑥ TD- (RS-422/485) Host, TxD (RS-232), Host - Reserviert, nichtausgeführt. NICHT mit VCC verbinden!
- ⑦ TxD (RS-232), Aux - Nur Service
- ⑧ RxD (RS-232), Aux - Nur Service
- ⑨ SENS GND - GND für elektrischentkoppelte Eingänge
- ⑩ SENS IN1 - Schalteingang, elektrischentkoppelt
- ⑪ RD+ (RS-422) Host - Reserviert, nichtausgeführt. NICHT mit VCC verbinden!
- ⑫ RD- (RS-422/485) Host, RxD (RS-232), Host - Reserviert, nichtausgeführt. NICHT mit VCC verbinden!
- ⑬ INOUT 1 - Programmierbarer Digital-I/O
- ⑭ INOUT 2 - Programmierbarer Digital-I/O
- ⑮ SENS IN2 - Schalteingang, elektrischentkoppelt
- ⑯ INOUT 3 - Programmierbarer Digital-I/O
- ⑰ INOUT 4 - Programmierbarer Digital-I/O

Gigabit-Ethernet



Gigabit-Ethernet: M12 8-polig, X-codiert

- ① TRD0_P
- ② TRD0_N
- ③ TRD1_P
- ④ TRD1_N
- ⑤ TRD3_P
- ⑥ TRD3_N
- ⑦ TRD2_P
- ⑧ TRD2_N

Empfohlenes Zubehör

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/Visionary-S

	Kurzbeschreibung	Typ	Artikelnr.
Befestigungstechnik			
	<ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung: Halterung mit geringem Gewicht für stationäre Anwendungen inklusive Schrauben. • Abmessungen (B x H x L): 204 mm x 166 mm x 100,5 mm • Details: Aluminium • Farbe: Anthrazit • Packungseinheit: 1 Stück • Lieferumfang: Halterung inkl. Klemmstücke und Schrauben • Geeignet für: Visionary-S, Visionary-B Two, PALLOC, PLB-510, Visionary AI-Assist 	Befestigungssatz	2077710
	<ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung: 2x Klemmstücke und 2x Schrauben • Details: Metall • Packungseinheit: 1 Stück • Lieferumfang: 2 Klemmstücke und 2 Schrauben • Geeignet für: Visionary-S, Visionary-B Two, PALLOC 	2x Klemmstücke, 2x Schrauben	2077709
	<ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung: Robuste Halterung aus Stahl mit geringer Aufbauhöhe inklusive Schrauben. Nur mit gewinkelten Leitungen verwendbar. • Abmessungen (B x H x L): 227 mm x 113 mm x 113,5 mm • Details: Rostfreier Stahl, Aluminium • Farbe: Anthrazit • Packungseinheit: 1 Stück • Lieferumfang: Halterung, Schrauben • Geeignet für: Visionary-S, Visionary-B Two, PALLOC, PLB-510, Visionary AI-Assist 	Befestigungssatz Pro	2143654
	<ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung: Robuste Halterung aus Stahl mit Anti-Vibrationsnetz sowie geringer Aufbauhöhe, inklusive Schrauben. Nur mit gewinkelten Leitungen verwendbar. • Abmessungen (B x H x L): 227 mm x 113 mm x 113,5 mm • Details: Rostfreier Stahl, Aluminium • Farbe: Anthrazit • Packungseinheit: 1 Stück • Lieferumfang: Halterung (1x), Anti-Vibrationshalter (1x), Dämpfer (5x), Schrauben (11x) • Geeignet für: Visionary-B Two, Visionary AI-Assist 	Anti-Vibration Befestigungssatz Pro	2145161

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com