



MAX48N-32C01N00270

MAX

CODEURS LINÉAIRES MAGNÉTOSTRICTIFS

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

type	référence
MAX48N-32C01N00270	1222844

illustration non contractuelle

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/MAX



caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Contenu de la livraison	Accessoires non inclus dans la livraison, à commander séparément.
--------------------------------	---

Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité

MTTF_D (temps moyen avant défaillance dangereuse)	69 années (EN ISO 13849-1) ¹⁾
--	--

¹⁾ Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température ambiante moyenne de l'électronique de 60 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8.760 h/a.
Une La défaillance d'un composant électronique est considérée comme une défaillance dangereuse.

Performance

Type	Boîtier à encastrer 48 mm - Montage du vérin IN
Tube de pression/capuchon	10 mm / Plat
Mode de raccordement	Sans raccordement électrique
Sens de raccordement	Radial
Plage de mesure	
Grandeur de mesure	Position, vitesse
Position (F.S.)	0 mm ... 270 mm ¹⁾
Vitesse	0 ... 1.000 mm/s
Zone zéro	30 mm
Zone d'amortissement	63 mm
Conditions de fonctionnement	
Température des fluides	-30 °C ... +95 °C ²⁾
Humidité de l'air	90 % (condensation inadmissible)
Pression de fonctionnement P _N	400 bar
Tension d'alimentation	24 V DC (8 ... 32 V CC)
Retard à la mise sous tension	< 250 ms
Intensité de mise en service	Typ. 5,0 A / 50 µs

¹⁾ F.S. = Full Scale (Pleine échelle, valeur finale de la plage de mesure).

²⁾ Due à la température maximale des fluides, à la température admissible du joint torique et à la qualité des signaux de l'aimant de position en fonction de la température.

³⁾ Huile hydraulique à la température de fonctionnement.

Taux de mesure (interne)	1 ms
Taux de transfert (durée de cycle)	Réglage par défaut : 0 ms
Précision	
Tolérance des points de positionnement	$\leq \pm 1$ mm
Hystérésis	$\pm 0,1$ mm
Répétabilité	Typ. $\pm 0,2$ mm
Linéarité	Typ. $\pm 0,25$ mm (plage de mesure de 50 à 500 mm) ³⁾ Typ. $\pm 0,04$ % F.S. (plage de mesure de 500 à 2.500 mm)
Dérive de température	
Phase de préchauffage	Typ. $\leq \pm 0,25$ mm (2 min)
En fonctionnement	Typ. $\pm 0,25$ mm (plage de mesure de 50 à 500 mm) ³⁾ Typ. $\pm 0,04$ % F.S. (plage de mesure de 500 à 2.500 mm)

¹⁾ F.S. = Full Scale (Pleine échelle, valeur finale de la plage de mesure).

²⁾ Due à la température maximale des fluides, à la température admissible du joint torique et à la qualité des signaux de l'aimant de position en fonction de la température.

³⁾ Huile hydraulique à la température de fonctionnement.

Interfaces

Interface de communication	CANopen
Protocole de bus	CANopen CiA DS-301
Profil d'appareil	CANopen CiA DS-406
Réglage d'adresses	
Débit en bauds	250 kbit/s
Node ID	01

Électrique

Mode de raccordement	Sans raccordement électrique
Fonctionnement électrique	
Tension d'alimentation	24 V DC (8 ... 32 V CC)
Ondulation résiduelle	< 1% S-S
Puissance absorbée	$\leq 0,75$ W
Consommation	≤ 30 mA
Terminaison du bus (externe)	120 Ω
Protection contre la surtension l'opération d'allumage (60 s)	≤ 36 V sur tous les pôles durant la mise en marche (60 s) ≤ 48 V à la terre pendant l'opération d'allumage (60 s)
Protection contre l'inversion de polarité	≤ 36 V (au niveau de tous les pôles) (ISO 16750-2)
Résistance d'isolation	$R_{iso} \geq 10$ M Ω , 60 s (ISO 16750-2)
Résistance diélectrique	500 V DC, 0 V CC (60 s) contre boîtier ($R_{iso} \geq 1$ M Ω) (ISO 16750-2)
Protection contre les courts-circuits	V_S - GND sur boîtier

Mécanique

Dimensions	
Boîtier	48 mm, 48f7 pour montage d'un vérin IN - alésage du vérin 48H8
Ø tube de pression	10 mm
Ø joint torique	40,87 mm x 3,53 mm

Matériau	Ø bague d'appui	42,6 mm x 48 mm x 1,4 mm
	Boîtier	Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303)
	Conduite forcée	Acier inoxydable 1.4404, AISI 316L
	Joint torique	NBR 70
	Bague d'appui	PTFE

Caractéristiques ambiantes

CEM	Directive UE 2014/30 / UE, marquage CE	
Normes génériques	EN 61000-6-2/61000-6-3	
Machines agricoles et forestières	EN ISO 14982	
Impulsions transitoires	ISO 7637-2/ISO 16750-2	
ESD (décharge dans l'air et au contact)	ISO 61000-4-2 / ISO 10605	
Vibrations		
Sinus	20 g (sinus) / 55 à 2.000 Hz / 3x24 h (CEI 60068-2-6 Fc)	
Sinus sur bruit	18 g (r.m.s) / 10 à 2.000 Hz / 3x36 h (CEI 60068-2-80 Fi)	
Bruit à large bande (points de résonance exclus)	20 g (r.m.s) / 10 à 2.000 Hz / 3x48 h (CEI 60068-2-64 Fh)	
Contrainte de pression		
Pression de fonctionnement P_N	400 bar	
Surpression $P_{max} = P_N \times 1,2$	480 bars	
Pression de contrôle $P_{stat} = P_N \times 1,5$	600 bars	
Température et humidité de l'air		
Stockage	-20 °C ... +65 °C ¹⁾	
Fonctionnement (électronique)	-40 °C ... +105 °C ²⁾	
Humidité maximale de l'air	90 % (condensation inadmissible)	
Indice de protection		
Boîtier	IP67 (EN 60529)	

¹⁾ R. H. 55%.

²⁾ En tenant compte de l'autoréchauffement, produite par le fonctionnement électrique continu avec tension d'alimentation.

Certifications


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

Classifications

ECLASS 5.0	27270705
ECLASS 5.1.4	27270705
ECLASS 6.0	27270705
ECLASS 6.2	27270705

ECLASS 7.0	27270705
ECLASS 8.0	27270705
ECLASS 8.1	27270705
ECLASS 9.0	27270705
ECLASS 10.0	27270705
ECLASS 11.0	27270705
ECLASS 12.0	27274304
ETIM 5.0	EC002544
ETIM 6.0	EC002544
ETIM 7.0	EC002544
ETIM 8.0	EC002544
UNSPSC 16.0901	41111613


Plan coté MAX48



Dimensions en mm (inch)

- ① Plage de mesure
- ② zone d'amortissement
- ③ Aimant de position

Installation de l'aimant de position




Dimensions en mm (inch)

- ① Axe ondulé


- ② Aimant de position
- ③ Circlip
- ④ Piston

Aimant de position




Dimensions en mm (inch)

Circlip



Dimensions en mm (inch)

Axe ondulé



Dimensions en mm (inch)

① Hauteur libre

Schéma de raccordement




schéma de raccordement

① Châssis GND

② Blindage du câble (en option)

accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/MAX

	description succincte	type	référence
technique de fixation			
	<ul style="list-style-type: none"> Description: Rondelle d'arrêt pour l'installation de l'aimant de position dans le piston du vérin hydraulique Matériau: Acier inoxydable Détails: Acier inoxydable 1.4319 Unité d'emballage: 1 pièce 	BEF-MK-SR-01	2116437
	<ul style="list-style-type: none"> Description: Rondelle d'arrêt pour l'installation de l'aimant de position dans le piston du vérin hydraulique Matériau: Acier inoxydable Détails: Acier inoxydable 1.4319 Unité d'emballage: 5 pièce 	BEF-MK-SR-05	2116438
	<ul style="list-style-type: none"> Description: Rondelle d'arrêt pour l'installation de l'aimant de position dans le piston du vérin hydraulique Matériau: Acier inoxydable Détails: Acier inoxydable 1.4319 Unité d'emballage: 10 pièce 	BEF-MK-SR-10	2116439
	<ul style="list-style-type: none"> Description: Rondelle d'arrêt pour l'installation de l'aimant de position dans le piston du vérin hydraulique Matériau: Acier inoxydable Détails: Acier inoxydable 1.4319 Unité d'emballage: 50 pièce 	BEF-MK-SR-50	2116440
	<ul style="list-style-type: none"> Description: Axe ondulé pour l'installation de l'aimant de position dans le piston du vérin hydraulique Matériau: Acier inoxydable Détails: 1.4568 (17-7 PH Condition CH900) Unité d'emballage: 1 pièce 	BEF-MK-WF-01	2116431
	<ul style="list-style-type: none"> Description: Axe ondulé pour l'installation de l'aimant de position dans le piston du vérin hydraulique Matériau: Acier inoxydable Détails: 1.4568 (17-7 PH Condition CH900) Unité d'emballage: 5 pièce 	BEF-MK-WF-05	2116432
	<ul style="list-style-type: none"> Description: Axe ondulé pour l'installation de l'aimant de position dans le piston du vérin hydraulique Matériau: Acier inoxydable Détails: 1.4568 (17-7 PH Condition CH900) Unité d'emballage: 10 pièce 	BEF-MK-WF-10	2116433
	<ul style="list-style-type: none"> Description: Axe ondulé pour l'installation de l'aimant de position dans le piston du vérin hydraulique Matériau: Acier inoxydable Détails: 1.4568 (17-7 PH Condition CH900) Unité d'emballage: 50 pièce 	BEF-MK-WF-50	2116435

	description succincte	type	référence
Aimants			
	<ul style="list-style-type: none"> Segment de produits: Aimants Produit: Aimants de position Description: Aimant de position pour codeurs linéaires magnétostrictifs ¹montage : dans vérin hydraulique avec référence SICK n°2116431¹Plage de température : -30 °C à +95 °C¹Dimensions : 17,4x12x10,6 mm¹Fluides : lubrifiants, huiles hydrauliques, pas de fluides agressifs (par exemple, acides ou alcalis) 	MAG-0-174-01	2112714
	<ul style="list-style-type: none"> Segment de produits: Aimants Produit: Aimants de position Description: Aimant de position pour codeurs linéaires magnétostrictifs ¹montage : dans vérin hydraulique avec référence SICK n°2116431¹Plage de température : -30 °C à +95 °C¹Dimensions : 17,4x12x10,6 mm¹Fluides : lubrifiants, huiles hydrauliques, pas de fluides agressifs (par exemple, acides ou alcalis) 	MAG-0-174-05	2112713
	<ul style="list-style-type: none"> Segment de produits: Aimants Produit: Aimants de position Description: Aimant de position pour codeurs linéaires magnétostrictifs ¹montage : dans vérin hydraulique avec référence SICK n°2116431¹Plage de température : -30 °C à +95 °C¹Dimensions : 17,4x12x10,6 mm¹Fluides : lubrifiants, huiles hydrauliques, pas de fluides agressifs (par exemple, acides ou alcalis) 	MAG-0-174-10	2115045
	<ul style="list-style-type: none"> Segment de produits: Aimants Produit: Aimants de position Description: Aimant de position pour codeurs linéaires magnétostrictifs ¹montage : dans vérin hydraulique avec référence SICK n°2116431¹Plage de température : -30 °C à +95 °C¹Dimensions : 17,4x12x10,6 mm¹Fluides : lubrifiants, huiles hydrauliques, pas de fluides agressifs (par exemple, acides ou alcalis) 	MAG-0-174-50	2112711

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com