



ZS3608-SR20263VZWW

Zx36

LECTEUR DE CODES MANUEL MOBILE

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### informations de commande

type	référence
ZS3608-SR20263VZWW	6080542

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/Zx36](http://www.sick.com/Zx36)

### caractéristiques techniques détaillées

#### Caractéristiques

<b>Domaine d'application</b>	Application industrielle
<b>Version</b>	Standard Range (SR)
<b>Agrément pays</b>	Universel (sauf Inde, Corée)
<b>Modèle de lecteur</b>	Variante à câble
<b>Source lumineuse</b>	LED, visible, rouge, 660 nm Cible, laser, visible, rouge, 610 nm
<b>Distance de lecture</b>	30 mm ... 1.520 mm
<b>Résolution du code</b>	≥ 0,13 mm <sup>1)</sup> ≥ 0,19 mm <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Valable pour code 128.

<sup>2)</sup> Valable pour le code DataMatrix.

#### Mécanique/électronique

<b>Tension d'alimentation</b>	5 V DC, ± 10 %, via hôte 12 V DC, ± 5 %, alimentation externe
<b>Couleur du boîtier</b>	Bleu, noir
<b>Indice de protection</b>	IP65 IP68
<b>Poids</b>	305 g
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	132 mm x 77 mm x 185 mm

#### Performance

<b>Structures de code lisibles</b>	Codes 1D, codes 2D, Stacked, Digimarc®
<b>Types de codes-barres</b>	Code 39, Code 39 Trioptic, Code 32, Code 93, Code 11, Codabar, Code 128, GS1-128 / EAN 128, UPC / EAN / JAN (avec extension), MSI/Plessey, Interleaved 2 of 5, Standard and Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 DataBar, DotCode, OCR-A/B, Australian Post, US Planet, US Postnet, British Post, Japan Post, Dutch KIX Post, OCR symbolologies
<b>Symbologie 2D</b>	Data-Matrix, QR-code, MicroQR-Code, aztec, MaxiCode, TLC-39, Chinese Sensible (Han Xin)
<b>Types de code stacked</b>	PDF417, MicroPDF417, Code 49, Code 16K, Composite, codablock F
<b>Alignement de code</b>	Omnidirectionnel
<b>Puissance des accumulateurs</b>	3.100 mAh, plus de 100 000 balayages à pleine charge
<b>Tampon du code</b>	9.000 codes (EAN, pour scanner en mode batch)

## Interfaces

<b>Ethernet</b>	✓ , TCP/IP
Type d'intégration au bus de terrain	En option via un module de bus de terrain externe CDF600-2
<b>PROFINET</b>	✓
Type d'intégration au bus de terrain	En option via un module de bus de terrain externe CDF600-2
Fonction	PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port
<b>EtherCAT®</b>	✓
Type d'intégration au bus de terrain	En option via un module de bus de terrain externe CDF600-2
<b>Série</b>	✓ , RS-232 TTL
<b>PROFIBUS DP</b>	✓
Type d'intégration au bus de terrain	En option via un module de bus de terrain externe CDF600-2
<b>USB</b>	✓
Fonction	Interface écran-clavier, émulation du port COM
<b>Indicateurs optiques</b>	2 LEDs (état de fonctionnement, confirmation de lecture)
<b>Indicateurs sonores</b>	Sonnerie désactivable
<b>Vibrations</b>	Oui
<b>Logiciel de configuration</b>	Z-Up Tool

## Caractéristiques ambiantes

<b>Immunité aux chocs</b>	Chutes multiples de 3 m de hauteur sur du béton
<b>Température de service</b>	-30 °C ... +50 °C
<b>Température de stockage</b>	-40 °C ... +70 °C
<b>Humidité relative admissible</b>	95 %, sans condensation
<b>Insensibilité à la lumière ambiante</b>	108.000 lx

## Remarques générales

<b>Remarque</b>	No exempt de substances pouvant nuire à la dispersion de la laque.
-----------------	--

## Classifications

<b>ECLASS 5.0</b>	27280101
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27280101
<b>ECLASS 6.0</b>	27280101
<b>ECLASS 6.2</b>	27280101
<b>ECLASS 7.0</b>	27280101
<b>ECLASS 8.0</b>	27280101
<b>ECLASS 8.1</b>	27280101
<b>ECLASS 9.0</b>	27280101
<b>ECLASS 10.0</b>	27280101
<b>ECLASS 11.0</b>	27280101
<b>ECLASS 12.0</b>	27280101
<b>ETIM 5.0</b>	EC002550
<b>ETIM 6.0</b>	EC002550
<b>ETIM 7.0</b>	EC002550
<b>ETIM 8.0</b>	EC002550

UNSPSC 16.0901

43211701

### Schéma de raccordement Boucle AUX

#### Looping-in via AUX




Schéma de raccordement EtherCAT®

EtherCAT®




Schéma de raccordement PROFIBUS DP

PROFIBUS DP






Schéma de raccordement PROFINET IO/RT

PROFINET IO/RT



### Schéma de raccordement Ethernet TCP/IP

#### Ethernet TCP/IP




Guide de sélection




\*) For EtherNet/IP third party gateway is required from e.g. Comtrol or HMS (requires local sourcing).

### Guide de sélection ZS36x8 DPM



accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/Zx36](http://www.sick.com/Zx36)

	description succincte	type	référence
connecteurs et câbles			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mode de raccordement tête A:</b> Connecteur femelle, D-Sub, 9 pôles, droit</li> <li>• <b>Mode de raccordement tête B:</b> Connecteur mâle, RJ45</li> <li>• <b>Type de signal:</b> RS-232 TTL</li> <li>• <b>Câble:</b> 2 m, câble plat</li> <li>• <b>Description:</b> RS-232 TTL</li> </ul>	Câble de connexion (connecteur mâle-femelle)	2116705
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mode de raccordement tête A:</b> Connecteur femelle, D-Sub, 9 pôles, droit</li> <li>• <b>Mode de raccordement tête B:</b> Connecteur mâle, RJ45</li> <li>• <b>Type de signal:</b> RS-232 TTL</li> <li>• <b>Câble:</b> 2,8 m, câble spiralé</li> <li>• <b>Description:</b> RS-232 TTL</li> </ul>	Câble de connexion (connecteur mâle-femelle)	2116717
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mode de raccordement tête A:</b> Connecteur mâle, USB-A</li> <li>• <b>Mode de raccordement tête B:</b> Connecteur mâle, RJ45</li> <li>• <b>Type de signal:</b> USB</li> <li>• <b>Câble:</b> 2 m, câble plat</li> <li>• <b>Description:</b> USB</li> </ul>	Câble de connexion (connecteur mâle-mâle)	2116701
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mode de raccordement tête A:</b> Connecteur mâle, USB-A</li> <li>• <b>Mode de raccordement tête B:</b> Connecteur mâle, RJ45</li> <li>• <b>Type de signal:</b> USB</li> <li>• <b>Câble:</b> 2,8 m, câble plat</li> <li>• <b>Description:</b> USB</li> </ul>	Câble de connexion (connecteur mâle-mâle)	2116703
Blocs d'alimentation secteur et câbles d'alimentation			
		Câble secteur	6048006
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tension de sortie:</b> 12 V DC</li> <li>• <b>Courant de sortie:</b> 4,16 A</li> </ul>	Câble secteur	2116720
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tension d'entrée:</b> 100 V AC ... 240 V AC</li> <li>• <b>Tension de sortie:</b> 12 V DC</li> <li>• <b>Courant de sortie:</b> 4,16 A</li> <li>• <b>Description:</b> Power supply for ZS36xx, battery charger, EA 3600 module (Zebra PWRB-GA12V50W0WW), requires DC and AC line</li> </ul>	Bloc d'alimentation	4108973
technique de fixation			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Description:</b> Adjustable stand, grey, weighted base plate, plastic (Zebra STND-AS0036-07) for ZS36xx</li> </ul>	Support de table	4108870
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Description:</b> Wall bracket, grey, plastic (Zebra 11-66553-06R) for ZS36xx</li> </ul>	Fixation murale	4108871

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

**C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.**

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)