


# Näyttömoduulit

SICK
Sensor Intelligence.

# Näyttömoduulit



## Tuotekuvaus

SICKin näyttömoduulit ovat selkeitä ja hyvin luettavia näyttöjä prosessien ohjauslaitteiden valvontaan helpon käytön ja nopean vikadiagnoosin mahdollistamiseksi.

## Tilaustiedot

Muita laiteversioita ja varusteita ➜ www.sick.com/Näyttömoduulit

| Kuvaus | Tyyppi | Tuotenumero |
|---|---|---|
| Digitaalinen, resistiivinen kosketusnäyttö, SPEETEC-malliin, pulssianturi ja mittapyöräenkooderi. Yleislaite käytettäväksi nopeusmittarina, kierroslukumittarina, pulssilaskurina, sijaintinäyttönä, kappalemäärälaskurina ja kokonaislaskurina ᶜᵣtiedonsiirtoliittymä: inkrementaalisen ᶜᵣtiedonsiirtoliittymän yksityiskohta: RS-422, RS485 | DIS-IPDTACCR0000 | 4119630 |
| Evaluointiyksikkö OD Max, 5x NPN, tarvitaan laitteille OD25-01T1 | AODG-N1 | 6030979 |
| Evaluointiyksikkö OD Max, 5x NPN, tarvitaan laitteille OD350-x, OD85-x ja OD30-x | AOD-N1 | 6028961 |
| Evaluointiyksikkö OD Max, 5x PNP, tarvitaan laitteille OD25-01T1 | AODG-P1 | 6030978 |
| Evaluointiyksikkö OD Mini, Master, 2 x Q, 2 x analoginen, 1 x IN; johdon avoin pää, 2 m | AOD1-MR27D4 | 6070574 |
| Evaluointiyksikkö OD Mini, Master, 2 x Q, urosliitin M12, 5-napainen | AOD1-MR25Q2 | 6054272 |
| Evaluointiyksikkö OD Mini, OD5000 ja OL1, Master, 3 x Q, 1 x analoginen, johdon avoin pää, 2 m | AOD1-MR27C4 | 6058195 |
| Evaluointiyksikkö OD Mini, OD5000 ja OL1, Slave, 3 x Q, 1 x analoginen, johdon avoin pää, 2 m | AOD1-SR27C4 | 6058196 |
| Evaluointiyksikkö OD Mini, Slave, 1 x Q, urosliitin M8, 4-napainen | AOD1-SR24Q1 | 6054271 |
| Evaluointiyksikkö OD Mini, Slave, 2 x Q, urosliitin M12, 5-napainen | AOD1-SR25Q2 | 6054273 |
| Lukutulosten ja luvun diagnoositietojen visualisointi | CMD400 | 2029466 |
| OD Precision -evaluointiyksikkö, 5 x NPN | AOD5-N1 | 6035984 |
| OD Precision -evaluointiyksikkö, 5 x PNP | AOD5-P1 | 6035985 |
| Ohjauspulpetti Inspector VSP -tuoteperheelle, lukuun ottamatta malleja VSPI-4xxxx. Ohjauspulpetti tukee kuvien ja tapahtumien näyttöä, reseptin vaihtoa ja Inspector-konfiguraatioiden hallintaa. Inspector Viewer on varustettu 100 Mbit/s Ethernet-liitännällä ja tarvitsee 24 V:n DC-jännitelähteen. | SIU2-L0011A002 | 2084701 |
| Pöytäkotelo soveltuu DIS-IPDTACCR0000-näyttölaitteen asentamiseen | DIS-DH30M | 7135599 |


Oikeus muutoksiin pidätetään

# SICK KONSERNI PÄHKINÄNKUORESSA

SICK on yksi johtavista anturien ja anturisovellusten valmistajista teollisiin sovelluksiin. Ainutlaatuinen tuote- ja palveluvalikoima antaa täydellisen perustan prosessien turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen, ihmisten tapaturmilta suojaamiseen ja ympäristövahinkojen torjumiseen.

Meillä on laaja kokemus monilta aloilta. Tunnemme asiakkaiden prosessit ja vaatimukset. Siten älykkäät anturit soveltuvat asiakkaidemme tarpeisiin. Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan sovelluskeskuksissa testataan ja optimoidaan järjestelmäratkaisuja asiakaskohtaisesti. Tämä tekee meistä luotettavan toimittajan ja kehityspartnerin.

Kattavat palvelut täydentävät tarjontamme: SICK LifeTime Services antaa tukensa koneen koko elinkaaren ajan ja pitää huolta turvallisuudesta ja tuottavuudesta.

**Tämä on meille “Sensor Intelligence”.**

# GLOBAALISTI LÄHELLÄNNE:

Yhteyshenkilö ja muita toimipaikkoja ➜ www.sick.com



SICK
Sensor Intelligence.