

显示模块

SICK
Sensor Intelligence.

显示模块



产品描述

SICK 显示模块提供清晰易读的指示器，用于监测和控制过程，实现轻松操作和快速故障诊断。

订购信息

其他设备规格和配件 ➜ www.sick.com/显示模块

描述	类型	订货号
Inspector VSP 产品系列的操作台，VSPI-4xxxx 除外。操作台支持图像和结果的显示、方法切换及 Inspector 配置管理。Inspector Viewer 具备一个 100 Mbit/s 的以太网接口并需要 24 V DC 电压供给。	SIU2-L0011A002	2084701
带电阻式触摸屏的数字显示器，用于 SPEETEC、增量型编码器和测量轮编码器。多功能设备可作为速度计、转速计、脉冲计数器、位置显示器、计件器和总计数器使用‘x’通信接口：增量型‘x’通信接口详情：RS-422、RS485	DIS-IPDTACCR0000	4119630
评价单元 OD Max，5x NPN，用于 OD25-01T1 所需	AODG-N1	6030979
评价单元 OD Max，5x NPN，用于 OD350-x、OD85-x 和 OD30-x 所需	AOD-N1	6028961
评价单元 OD Max，5x PNP，用于 OD25-01T1 所需	AODG-P1	6030978
评价单元 OD Mini，OD5000 和 OL1主机，3 x Q，1 x 模拟，开放式端头电缆，2 m	AOD1-MR27C4	6058195
评价单元 OD Mini，OD5000 和 OL1，从站，3 x Q，1 x 模拟，开放式端头电缆，2 m	AOD1-SR27C4	6058196
评价单元 OD Mini，主机，2 x Q, 插头 M12，5 针	AOD1-MR25Q2	6054272
评价单元 OD Mini，主机，2 x Q，2 x 模拟，1 x IN；开放式端头电缆，2 m	AOD1-MR27D4	6070574
评价单元 OD Mini，从机， 2 x Q, 插头 M12，5 针	AOD1-SR25Q2	6054273
评价单元 OD Mini，从机，1 x Q, 插头 M8 ，4 针	AOD1-SR24Q1	6054271
评价单元 OD Precision，5 x NPN	AOD5-N1	6035984
评价单元 OD Precision，5 x PNP	AOD5-P1	6035985
读取结果和读取诊断的可视化	CMD400	2029466
适用于安装显示设备 DIS-IPDTACCR0000 的台式外壳	DIS-DH30M	7135599

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础，防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验，熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心，我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单：SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行：

联系人以及其它分公司所在地 ➔ www.sick.com