Ürün ailesi genel görünümü



Adaptörler

SICK
Sensor Intelligence.

Adaptörler



Ürün açıklaması

SICK'in adaptörleri, AC şebeke akımını gerekli düşük gerilimli doğru akıma dönüştürür ve elektronik sensörleri güvenilir bir şekilde enerjiyle besler. Bu adaptörler, farklı akım tüketimi ve bağlı sensör sayısına yönelik özel gereksinimleri karşılamak için çeşitli güç kademelerinde ve seviyelerinde ve gövde yapılarında temin edilebilir.

Sipariş bilgileri

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar ➜ www.sick.com/Adaptörler

Giriş gerilimi	Çıkış gerilimi	Çıkış akımı	Açıklama	Tip	Stok no.
–	–	–	24 V gerilim kaynağı, 10 m Gigabit ethernet kablosu, T erkek konnektörü ve voltaj I/O ve enkoder için üç adet M12 kablosu (2 m) ile Ruler E aksesuar seti	Ruler E aksesuar seti	1014241
			24 V gerilim kaynağı, güç I/O terminali, kablo (3 m), lens ve kamera montaj braketleri ile Ranger C aksesuar seti	Ranger C aksesuar seti	1014313
			Adaptör	Chry 03 güç kaynağı	7023639
		–	Adaptör (230 V - 24 V)	Adaptör (MDA)	6062161
	–	–	Adaptör seti; adaptör, polikarbonat gövde, terminal bağlantılar, vidalı bağlantılardan oluşur	Power supply set	2081372
			Bağlantı kabloları bulunan DC/DC dönüştürücü, giriş gerilimi aralığı 13 V ... 32 V, çıkış gerilimi 24 V, güç 240 W	DC/DC dönüştürücü	6044524
–	–	–	Birleşik Krallık tip erkek konnektöre sahip güç kablosu (EN 60601/IEC 60601 sayılı tıbbi standardı karşılamaz)	Adaptör	6034355
			FSR kumandası	FSR kumandası	7027922
			IEEE 802.3af uyarınca 30 Watt'a kadar PoE enjektörü, bağlantı tipi iki RJ45 kontak dişi konnektörü, seri aktarım hızı: 10/100/1.000 MBit/	PoE enjektörü	6075281

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

Giriş gerilimi	Çıkış gerilimi	Çıkış akımı	Açıklama	Tip	Stok no.
			sn, çıkış gerilimi: 54 V DC, taşıyıcı raya montaj		
			Kuzey Amerika tip erkek konnektöre sahip güç kablosu (EN 60601/IEC 60601 sayılı tıbbi standardı karşılamaz)	Adaptör	6034356
			Lazer enerji beslemesi	LAZER GÜÇ KAYNAĞI, EUR	1014262
			NO/NC varyantı: röle bağlantıları için çıkış sinyalleri iki tane normalde açık (NO) olarak ayarlanmıştır.	2NO AC dönüştürme kutusu	1050233
			NO/NC varyantı: röle bağlantıları için çıkış sinyallerinin biri normalde açık (NO) ve biri normalde kapalı (NC) olarak ayarlanmıştır.	1NO/1NC AC dönüştürme kutusu	1046879
			Namur sinyali: 4,5 V DC ... 12 V DC	ECD-RE-LBVNAM-0001	6038668
				ECD-RE-LBVNAM-0002	6053538
				ECD-RE-LFVNAM-0001	6038670

Giriş gerilimi	Çıkış gerilimi	Çıkış akımı	Açıklama	Tip	Stok no.
			PS 120/9V	PS 120/9V	7025716
			PS 51-0000	PS 51-0000	7022896
			PS 51-0000-DNET-GM	PS 51-0000-DNET-GM	7024564
			PS5U-11	PS5U-11	7026203
			PoE adaptörü	Adaptör PoE (Dome)	6055385
			Sensörlerin test edilmesi için 18V bağımsız adaptör. Harici öğretme kablosu bulunan sensörlerin öğretilmesi ve uzaktan ayarlanması için öğretme tuşu, PNP & NPN, manyetik ve silindir sensörlerinin test edilmesi için metal ve manyetik ara parçası bulunur, 2 adet 9V pil dahildir	Test kutusu	6038940
			TCP/IP ethernet gateway için 1 portlu seri Comtrol 500kB	GTWY seri/ethernet 1 portu	6033350
			Temassız şalter: 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC	ECD-RE-LBVKOS-0001	6038665
				ECD-RE-LBVKOS-0002	6053537
				ECD-RE-LFVKOS-0001	6038669
			Transistör (PNP/NPN): 10 V DC ... 55 V DC	ECD-RE-LBVPNP-0001	6038667
				ECD-RE-LBVPNP-0002	6053540
				ECD-RE-LFVPNP-0001	6038672
			VISIC100SF/VISIC50SF'nin analog çıkışları ve röleleri için terminal bağlantılı adaptörsüz terminal kutusu	Klemens kutusu	2069653
			Çift röle (DPDT): 20 V DC ... 72 V DC / 20 ... 250 V AC	ECD-RE-LBVREL-0001	6038666
				ECD-RE-LBVREL-0002	6053541
				ECD-RE-LFVREL-0001	6038671
		≤ 28 V DC	–	PS90W-480VAC-24V-ENC-S15	1128168
	12,5 V DC	–	12,5 VDC taşınabilir güç kaynağı, iki adet AA pil gerektirir	PPS-AA1	7023385
	24 V DC	≤ 10 A	Adaptör DC 24 V / 10 A	Adaptör	6020875

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

Giriş gerilimi	Çıkış gerilimi	Çıkış akımı	Açıklama	Tip	Stok no.
100 V AC ... 240 V AC	5 V DC	–	Çok amaçlı güç kaynağı, giriş AC 100 ... 240 V, çıkış DC 5 V, Avrupa tip Schuko erkek konnektör bulunan güç kablosu dahil (EN 60601 / IEC 60601 sayılı tıbbi standardı karşılamaz)	PS-050-2400D1-EU	6034941
			Çok amaçlı güç kaynağı, giriş AC 100 ... 240 V, çıkış DC 5 V, Birleşik Krallık tip erkek konnektör bulunan güç kablosu dahil (EN 60601 / IEC 60601 sayılı tıbbi standardı karşılamaz)	PS-050-2400D1-UK	6034942
		≤ 2 A	Adaptör, giriş AC 100 ... 240 V, çıkış DC 5 V/2 A (RS-232-TTL kablo kullanıldığında gereklidir, EN 60601/IEC 60601 sayılı tıbbi standardı karşılamaz)	Adaptör	6036722
	9 V DC	–	Çok amaçlı güç kaynağı, giriş AC 100 ... 240 V, çıkış DC 9 V, Avrupa tip Schuko erkek konnektör bulunan güç kablosu dahil (EN 60601 / IEC 60601 sayılı tıbbi standardı karşılamaz)	PS-090-2000D-EU	6034352
			Çok amaçlı güç kaynağı, giriş AC 100 ... 240 V, çıkış DC 9 V, Birleşik Krallık tip erkek konnektör bulunan güç kablosu dahil (EN 60601 / IEC 60601 sayılı tıbbi standardı karşılamaz)	PS-090-2000D-UK	6034353
	12 V DC	≤ 4,16 A	Power supply for ZS36xx, battery charger, EA 3600 module (Zebra PWRB-GA12V50W0WW), requires DC and AC line	Adaptör	4108973
	24 V DC	≤ 1 A	Hazır üretilmiş 17 pin M12 dişi konnektörlü 24V adaptör. Avrupa, ABD, İngiltere, Avustralya için erkek konnektör dahil	Adaptör	6075717
			Hazır üretilmiş 5 pin M12 dişi konnektörlü 24V adaptör, A kodlamalı. Avrupa, ABD, İngiltere, Avustralya için erkek	Adaptör	6075718

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

Adaptörler

Giriş gerilimi	Çıkış gerilimi	Çıkış akımı	Açıklama	Tip	Stok no.
120 V AC	–	–	IT 3800 / ST 2000 için 120 Volt AC girişli güç kaynağı	PS5U-41 güç kaynağı	7025981
	24 V DC	–	Güç kaynağı/ac adaptörü, 120 VAC'den 24 VDC'ye, örnek vaka test kutusuyla (7022806) birlikte kullanılır	PS-PEDC-1	7022805
120 V AC, 230 V AC	24 V DC	≤ 10 A	–	Adaptör	6011156
85 V AC, 170 V AC ... 132 V AC, 264 V AC	24 V DC	≤ 2,5 A	Adaptör DC 24 V / 2,5 A	Adaptör	6010361
		≤ 5 A	Adaptör DC 24 V / 4 A	Adaptör	6010362
88 V AC ... 264 V AC	24 V DC	–	LC ekranlı, adaptörlü ve bağlantı terminalli VISIC100SF/VISIC50SF için TAD, veri aktarımı: analog ve dijital, sensöre uzaklık: maks. 20 m	TAD100	1069505
			LC ekranlı, adaptörlü, giriş ve çıkış modüllü VISIC100SF/VISIC50SF için TAD, veri aktarımı: dijital (RS-485), sensöre uzaklık: sensör ve TAD'nin ayrı gerilim kaynağında maks. 1.200 m Analog çıkışlar aktif ve diferansiyeldir.	TAD100	1069507

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

Giriş gerilimi	Çıkış gerilimi	Çıkış akımı	Açıklama	Tip	Stok no.
90 V AC ... 255 V AC	5,2 V DC	≤ 1 A	Kablo bağlı el tipi barkod okuyucu için EU erkek konnektörlü şebeke parçası, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC 50 Hz'de ... 60 Hz (Honeywell 46-00526)	Adaptör	6062605
			Kablo bağlı el tipi barkod okuyucu için NA erkek konnektörlü şebeke parçası, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC 50 Hz'de ... 60 Hz (Honeywell 46-00525)	Adaptör	6052981
			Kablo bağlı el tipi barkod okuyucu için UK erkek konnektörlü şebeke parçası, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC 50 Hz'de ... 60 Hz (Honeywell 46-00870)	Güç kaynağı	6064640
			Şarj istasyonu için EU erkek konnektörlü şebeke parçası, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC 50 Hz'de ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-C)	Adaptör	6064641
			Şarj istasyonu için NA erkek konnektörlü şebeke parçası, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC 50 Hz'de ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-A)	Adaptör	6052582
			Şarj istasyonu için UK erkek konnektörlü şebeke parçası, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC 50 Hz'de ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-G)	Adaptör	6064642
90 V AC ... 264 V AC	24 V DC	≤ 1,14 A	–	Ranger güç kaynağı	2040591
			24 V DC, M12, 8 pinli, 90 ... 264 V AC, 1,14 A / 24 W, iki güç kablolu (Avrupa ve ABD) güç kaynağı	Güç kaynağı (Ruler E/S)	1014242
95 V AC ... 264 V AC	24 V DC	–	VISIC100SF/VISICO50SF'nin analog çıkışları ve röleleri için terminal bağ-	Terminalbox with power supply	2069660

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

Giriş gerilimi	Çıkış gerilimi	Çıkış akımı	Açıklama	Tip	Stok no.
			lantılı VISIC100S-F'nin gerilim kaynağı için adaptörü terminal kutusu		
≤ 230 V AC	24 V DC	≤ 10 A	Power supply unit	Adaptör	6032863
		≤ 20 A	Power supply unit	Adaptör	6033968

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.