

Alimentatori

SICK
Sensor Intelligence.

Alimentatori



Descrizione del prodotto

Gli alimentatori SICK convertono la corrente di rete CA nella tensione corrente continua a basso voltaggio richiesta e alimentano in modo affidabile i sensori elettronici. Sono disponibili in vari livelli di potenza e design per soddisfare i requisiti specifici di consumo di corrente e numero di sensori collegati.

Informazioni per l'ordine

Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori ➜ www.sick.com/Alimentatori

Tensione d'ingresso	Tensione in uscita	Corrente in uscita	Descrizione	Tipo	Cod. art.
–	–	–	Alimentatore	Alimentazione elettrica Chry 03	7023639
			Alimentatore (230 V - 24 V)	Alimentatore (MDA)	6062161
			Alimentatore PoE	Alimentatore PoE (Dome)	6055385
		–	Alimentatore indipendente 18V per testare sensori. Con pulsante di Teach-in per autoapprendimento e impostazione remota di sensori con cavo di teach esterno, PNP & NPN, con inserto in metallo e magnete per testare sensori cilindrici magnetici, 2 x 9V batterie incluse	Testbox	6038940
	–	–	Alimentazione energetica laser	ALIMENTAZIONE ELETTRICA LASER, EUR	1014262
			Cavo di alimentazione con connettore maschio per Gran Bretagna (non è conforme alla norma medico-sanitaria EN 60601/IEC 60601)	Alimentatore	6034355
–	–	–	Cavo di alimentazione con connettore maschio per Nord-America (non è conforme alla norma medico-sanitaria EN 60601/IEC 60601)	Alimentatore	6034356
			Comtrol 500kB Serial to TCP/IP Ethernet gateway, 1-port	GTWY Serial/Ethernet porta 1	6033350

Tensione d'ingresso	Tensione in uscita	Corrente in uscita	Descrizione	Tipo	Cod. art.
			Controller FSR	Controller FSR	7027922
			Convertitore DC/DC con cavi di collegamento, area tensione in entrata da 13 V ... 32 V, tensione in uscita 24 V, prestazione 240 W	Convertitore DC/DC	6044524
			Iniettore PoE fino a 30 Watt conformemente a IEEE 802.3af, tipo di collegamento: due connettore femmina RJ45, velocità di trasmissione seriale: .0/100/1.000 MBit/s, tensione nominale di uscita: 54 V DC, montaggio su guide portanti	Iniettore PoE	6075281
			Interruttore senza contatto 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC	ECD-RE-LBVKOS-0001	6038665
				ECD-RE-LBVKOS-0002	6053537
				ECD-RE-LFVKOS-0001	6038669
			Kit accessori Ranger C con alimentazione elettrica 24 V, terminale Power-I/O, cavo (3 m), lente e treppiedi di supporto telecamera	Kit accessori Ranger C	1014313
			Kit accessori Ruler E con alimentazione elettrica 24 V, cavo Ethernet 10 m Gigabit, connettore maschio a T e tre cavi M12 (2 m) per I/O tensione ed encoder	Kit accessori Ruler E	1014241

Tensione d'ingresso	Tensione in uscita	Corrente in uscita	Descrizione	Tipo	Cod. art.
			Kit alimentatore composto da: alimentatore, alloggiamento in policarbonato, morsetti di collegamento, collegamenti a vite	Power supply set	2081372
			NO/NC variant: The output signals are one normally open (NO) and one normally closed (NC) set of relay contacts.	Box di conversione AC 1NO/1NC	1046879
			NO/NO variant: The output signals are two normally open (NO) set of relay contacts.	Box di conversione AC 2NO	1050233
			PS 120/9V	PS 120/9V	7025716
			PS 51-0000	PS 51-0000	7022896
			PS 51-0000-DNET-GM	PS 51-0000-DNET-GM	7024564
			PS5U-11	PS5U-11	7026203
			Relè doppio (DPDT): 20 V DC ... 72 V DC / 20 ... 250 V AC	ECD-RE-LBVREL-0001	6038666
				ECD-RE-LBVREL-0002	6053541
				ECD-RE-LFVREL-0001	6038671
			Scatola terminale senza alimentatore con morsetti di collegamento per uscite analogiche e relè di VISIC100SF/ VISIC50SF	Terminalbox	2069653
			Segnale Namur: 4,5 V DC ... 12 V DC	ECD-RE-LBVNAM-0001	6038668
				ECD-RE-LBVNAM-0002	6053538
				ECD-RE-LFVNAM-0001	6038670
			Transistore (PNP/ NPN): 10 V DC ... 55 V DC	ECD-RE-LBVPNP-0001	6038667
				ECD-RE-LBVPNP-0002	6053540
				ECD-RE-LFVPNP-0001	6038672
		≤ 28 V DC	–	PS90W-480VAC-24V-ENC-S15	1128168
	12,5 V DC	–	12.5VDC hand held power supply, requires two AA batteries inclued	PPS-AA1	7023385
	24 V DC	≤ 10 A	Alimentatore DC 24 V / 10 A	Alimentatore	6020875

Tensione d'ingresso	Tensione in uscita	Corrente in uscita	Descrizione	Tipo	Cod. art.
100 V AC ... 240 V AC	5 V DC	–	Accumulatore universale, entrata AC 100 ... 240 V, uscita DC 5 V, cavo di alimentazione con connettore europeo Schuko incluso (non è conforme alla norma medico-sanitaria EN 60601 / IEC 60601)	PS-050-2400D1-EU	6034941
			Accumulatore universale, entrata AC 100 ... 240 V, uscita DC 5 V, cavo di alimentazione con connettore maschio per Gran Bretagna incluso (non è conforme alla norma medico-sanitaria EN 60601 / IEC 60601)	PS-050-2400D1-UK	6034942
		≤ 2 A	Alimentatore, entrata AC 100 ... 240 V, uscita DC 5 V/2 A (necessario in caso di utilizzo del cavo RS-232-TTL, non è conforme alla norma medico-sanitaria EN 60601/ IEC 60601)	Alimentatore	6036722
	9 V DC	–	Accumulatore universale, entrata AC 100 ... 240 V, uscita DC 9 V, cavo di alimentazione con connettore europeo Schuko incluso (non è conforme alla norma medico-sanitaria EN 60601 / IEC 60601)	PS-090-2000D-EU	6034352
			Accumulatore universale, entrata AC 100 ... 240 V, uscita DC 9 V, cavo di alimentazione con connettore maschio per Gran Bretagna incluso (non è conforme agli standard medico-sanitari EN 60601 / IEC 60601)	PS-090-2000D-UK	6034353
	12 V DC	≤ 4,16 A	Power supply for ZS36xx, battery charger, EA 3600 module (Zebra PWRB-GA12V50W0WW), requires DC and AC line	Alimentatore	4108973

Alimentatori

Tensione d'ingresso	Tensione in uscita	Corrente in uscita	Descrizione	Tipo	Cod. art.
120 V AC	–	–	120 Volt AC input Power Supply for IT 3800 / ST 2000	Alimentazione elettrica PS5U-41	7025981
	24 V DC	–	Power supply/ac adapter, 120VAC to 24VDC, used w/ demo case testbox (7022806)	PS-PEDC-1	7022805
120 V AC, 230 V AC	24 V DC	≤ 10 A	–	Alimentatore	6011156
85 V AC, 170 V AC ... 132 V AC, 264 V AC	24 V DC	≤ 2,5 A	Alimentatore DC 24 V / 2,5 A	Alimentatore	6010361
		≤ 5 A	Alimentatore DC 24 V / 4 A	Alimentatore	6010362
88 V AC ... 264 V AC	24 V DC	–	TAD per VISIC100SF/ VISIC50SF con display LC, alimentatore e morsetti di collegamento, trasferimento dati analogico e digitale, distanza dal sensore: max. 20 m	TAD100	1069505
			TAD per VISIC100SF/ VISIC50SF con display LC, alimentatore, moduli di ingresso e uscita, trasferimento dati digitale (RS-485), distanza dal sensore: max. 1.200 m con alimentazione elettrica separata per sensore e TAD. Le uscite analogiche sono attive e differenziali.	TAD100	1069507

Tensione d'ingresso	Tensione in uscita	Corrente in uscita	Descrizione	Tipo	Cod. art.
90 V AC ... 255 V AC	5,2 V DC	≤ 1 A	Alimentatore con connettore maschio NA per lettore manuale con collegamento via cavo, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC a 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00525)	Alimentatore	6052981
			Alimentatore con connettore maschio NA per stazione di carica, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC a 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-A)	Alimentatore	6052582
			Alimentatore con connettore maschio UE per lettore manuale con collegamento via cavo, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC a 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00526)	Alimentatore	6062605
			Alimentatore con connettore maschio UE per stazione di carica, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC a 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-C)	Alimentatore	6064641
			Alimentatore con connettore maschio UK per lettore manuale con collegamento via cavo, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC a 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00870)	Apparecchio di rete	6064640
			Alimentatore con connettore maschio UK per stazione di carica, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC a	Alimentatore	6064642

Tensione d'ingresso	Tensione in uscita	Corrente in uscita	Descrizione	Tipo	Cod. art.
			50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-G)		
90 V AC ... 264 V AC	24 V DC	≤ 1,14 A	–	Alimentazione elettrica Ranger	2040591
			Accumulatore 24 V DC, M12, 8 poli, 90 ... 264 V AC, 1,14 A / 24 W, con due cavi di alimentazione (Europa e USA)	Alimentazione elettrica (Ruler E/S)	1014242
95 V AC ... 264 V AC	24 V DC	–	Scatola terminale con alimentatore per l'alimentazione elettrica di VISIC100SF con morsetti di collegamento per uscite analogiche e relè di VISIC100SF/ VISIC50SF	Terminalbox with power supply	2069660
≤ 230 V AC	24 V DC	≤ 10 A	Power supply unit	Alimentatore	6032863
		≤ 20 A	Power supply unit	Alimentatore	6033968

SICK IN BREVE

SICK è una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per l'automazione industriale. Una gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo affidabile ed efficiente dei processi per proteggere le persone da incidenti e per la prevenzione dei danni ambientali.

Abbiamo una vasta esperienza in svariati settori e ne conosciamo i processi e i requisiti. In questo modo con sensori intelligenti siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno. Nei centri applicativi in Europa, Asia e Nord America le soluzioni di sistema sono testate su misura e ottimizzate. Tutto questo ci rende dei fornitori e partner di sviluppo affidabili.

A completamento della nostra offerta, proponiamo servizi globali: i SICK LifeTime Services garantiscono la sicurezza e la produttività durante l'intero ciclo di vita della macchina.

Questo per noi è “Sensor Intelligence”.

VICINO A VOI NEL MONDO:

Referenti e altre sedi → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.