Обзор семейств продукции



Блоки питания

SICK
Sensor Intelligence.

Блоки питания



Описание изделия

Блоки питания SICK преобразуют переменный ток сети в необходимое низковольтное постоянное напряжение и надежно снабжают энергией электронные датчики. Они доступны в исполнениях с различными уровнями мощности и конструкцией, чтобы удовлетворить специфические требования к потребляемому току и количеству подключенных датчиков.

Информация для заказа

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары ➜ www.sick.com/Блоки_питания

Входное напряжение	Выходное напряжение	Выходной ток	Описание	Тип	Артикул
–	–	–	Comtrol 500kB Serial to TCP/IP ethernet gateway, 1-port	GTWY-Serial/Ethernet 1-port	6033350
			FSR контроллер	FSR контроллер	7027922
			NO/NC variant: The output signals are one normally open (NO) and one normally closed (NC) set of relay contacts.	AC Conversion Box 1NO/1NC	1046879
		–	NO/NO variant: The output signals are two normally open (NO) set of relay contacts.	AC Conversion Box 2NO	1050233
	–	–	PS 120/9V	PS 120/9V	7025716
			PS 51-0000	PS 51-0000	7022896
–	–	–	PS 51-0000-DNET-GM	PS 51-0000-DNET-GM	7024564
			PS5U-11	PS5U-11	7026203
			Бесконтактный выключатель: 20...250 В перем./пост. тока	ECD-RE-LFVKOS-0001	6038669
			Бесконтактный выключатель: 20 В...250 В перем./пост. тока	ECD-RE-LBVKOS-0001	6038665
				ECD-RE-LBVKOS-0002	6053537
			Блок питания	Chry 03 Power Supply	7023639
			Блок питания (230 В–24 В)	Блок питания (MDA)	6062161
			Блок питания PoE	Блок питания PoE (Dome)	6055385
			Двойное реле (DPDT): 20...72 В пост. тока/20...250 В перем. тока	ECD-RE-LFVREL-0001	6038671

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

Входное напряжение	Выходное напряжение	Выходной ток	Описание	Тип	Артикул
			Двойное реле (DPDT): 20 В...72 В пост. тока/20...250 В перем. тока	ECD-RE-LBVREL-0001	6038666
				ECD-RE-LBVREL-0002	6053541
			Инжектор PoE до 30 Вт согласно IEEE 802.3af, тип подключения: два гнезда RJ45, скорость последовательной передачи данных: .0/100/1000 Мбит/с, номинальное выходное напряжение: 54 В DC, монтаж на несущую рейку	Инжектор PoE	6075281
			Комплект блока питания, в составе: блок питания, поликарбонатный корпус, зажимы, резьбовые соединения	Power supply set	2081372
			Набор комплектующих Ranger C, источник питания 24 В, терминал ввода/вывода питания, кабель (3 м), монтажные уголки для линзы и камеры	Ranger C, набор комплектующих	1014313
			Набор комплектующих Ruler E, источник питания 24 В, 10 м кабеля Gigabit Ethernet, T-штекер и три кабеля M12 (2 м) для ввода/вывода питания и энкодера	Ruler E, набор комплектующих	1014241
			Независимый блок питания 18 В для тестирования датчиков. С кнопкой Teach-in для обучения и удаленной настройки датчиков с внешним кабелем обучения, PNP & NPN, с металлической и магнитной вставкой для тестирования магнитных и цилиндрических датчиков, вкл. 2 аккумулятора по 9 В	Модуль тестирования	6038940
			Преобразователь пост. ток/пост. ток с соединительными кабелями, диа-	Преобразователь пост. ток/пост. ток	6044524

Входное напряжение	Выходное напряжение	Выходной ток	Описание	Тип	Артикул
100 V AC ... 240 V AC	5 V DC	–	Универсальный блок питания, вход 100...240 В перем. тока, выход 5 В пост. тока, с сетевым кабелем с европейским штекером с заземляющим контактом (не соответствует медицинскому стандарту EN 60601/ IEC 60601)	PS-050-2400D1-EU	6034941
			Универсальный блок питания, вход 100...240 В перем. тока, выход 5 В пост. тока, с сетевым кабелем со штекером Великобритании (не соответствует медицинскому стандарту EN 60601/ IEC 60601)	PS-050-2400D1-UK	6034942
		≤ 2 A	Блок питания, вход 100...240 В перем. тока, выход 5 В/2 А пост. тока (требуется при использовании кабеля RS-232-TTL, не соответствует медицинскому стандарту EN 60601/ IEC 60601)	Блок питания	6036722
	9 V DC	–	Универсальный блок питания, вход 100...240 В перем. тока, выход 9 В пост. тока, с сетевым кабелем с европейским штекером с заземляющим контактом (не соответствует медицинскому стандарту EN 60601/ IEC 60601)	PS-090-2000D-EU	6034352
			Универсальный блок питания, вход 100...240 В перем. тока, выход 9 В пост. тока, с сетевым кабелем со штекером Великобритании (не соответствует медицинскому стандарту EN 60601/ IEC 60601)	PS-090-2000D-UK	6034353
	12 V DC	≤ 4,16 A	Power supply for ZS36xx, battery charger, EA 3600 module	Блок питания	4108973

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

Входное напряжение	Выходное напряжение	Выходной ток	Описание	Тип	Артикул
120 V AC	–	–	120 Volt AC input Power Supply for IT 3800 / ST 2000	PS5U-41 Power Supply	7025981
	24 V DC	–	Power supply/ac adapter, 120VAC to 24VDC, used w/demo case testbox (7022806)	PS-PEDC-1	7022805
120 V AC, 230 V AC	24 V DC	≤ 10 A	–	Блок питания	6011156
85 V AC, 170 V AC ... 132 V AC, 264 V AC	24 V DC	≤ 2,5 A	Блок питания 24 В/2,5 А, пост. ток	Блок питания	6010361
		≤ 5 A	Блок питания 24 В/4 А, пост. ток	Блок питания	6010362
88 V AC ... 264 V AC	24 V DC	–	TAD для VISIC100SF/ VISIC50SF с ЖК-дисплеем, блоком питания и контактными зажимами, передача данных: аналог. и цифр., расстояние от датчика: не более 20 м	TAD100	1069505
			TAD для VISIC100SF/ VISIC50SF с ЖК-дисплеем, блоком питания, модулями ввода и вывода, передача данных: цифр. (RS-485), расстояние от датчика: не более 1200 м с разными источниками питания для датчика и TAD. Аналоговые выходы активны и дифференциальны.	TAD100	1069507

Входное напряжение	Выходное напряжение	Выходной ток	Описание	Тип	Артикул
90 V AC ... 255 V AC	5,2 V DC	≤ 1 A	Блок питания со штекером NA для зарядной станции, 1 A, 5,2 В пост. тока, 90 В пер. тока – 255 В пер. тока при 50–60 Гц (Honeywell PS-05-1000W-A)	Блок питания	6052582
			Блок питания со штекером NA для проводных ручных сканеров, 1 A, 5,2 В пост. тока, 90 В пер. тока – 255 В пер. тока при 50–60 Гц (Honeywell 46-00525)	Блок питания	6052981
			Блок питания со штекером UK для зарядной станции, 1 A, 5,2 В пост. тока, 90 В пер. тока – 255 В пер. тока при 50–60 Гц (Honeywell PS-05-1000W-G)	Блок питания	6064642
			Блок питания со штекером UK для проводных ручных сканеров, 1 A, 5,2 В пост. тока, 90 В пер. тока – 255 В пер. тока при 50–60 Гц (Honeywell 46-00870)	Блок питания	6064640
			Блок питания со штекером EC для зарядной станции, 1 A, 5,2 В пост. тока, 90 В пер. тока – 255 В пер. тока при 50–60 Гц (Honeywell PS-05-1000W-C)	Блок питания	6064641
			Блок питания со штекером EC для проводных ручных сканеров, 1 A, 5,2 В пост. тока, 90 В пер. тока – 255 В пер. тока при 50–60 Гц (Honeywell 46-00526)	Блок питания	6062605

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

Входное напряжение	Выходное напряжение	Выходной ток	Описание	Тип	Артикул
90 V AC ... 264 V AC	24 V DC	≤ 1,14 A	–	Ranger Power Supply	2040591
			Блок питания 24 В пост. тока, M12, 8-конт., 90...264 В перем. тока, 1,14 А/24 Вт, с двумя сетевыми кабелями (Европа и США)	Энергоснабжение (Ruler E/S)	1014242
95 V AC ... 264 V AC	24 V DC	–	Распределительная коробка с блоком питания для снабжения VISIC100SF с контактными зажимами для аналоговых выходов и реле VISIC100SF/ VISIC50SF	Terminalbox with power supply	2069660
≤ 230 V AC	24 V DC	≤ 10 A	Power supply unit	Блок питания	6032863
		≤ 20 A	Power supply unit	Блок питания	6033968

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com