Produktfamiljöversikt



Nätdelar

SICK
Sensor Intelligence.

Nätdelar



Produktbeskrivning

Nätaggregat från SICK omvandlar växelström till nödvändig likspänning (lågspänning) och försörjer elektroniska sensorer med energi. De finns i olika prestandanivåer och konstruktioner för att kunna möta specifika krav på varierande elförbrukning och antalet anslutna sensorer.

Beställningsinformation

Ytterligare enhetsutföranden och tillbehör ➜ www.sick.com/Nätdelar

Ingångsspänning	Utgångsspänning	Utgångsström	Beskrivning	Typ	Artikel nr
–	–	–	Comtrol 500kB Serial to TCP/IP ethernet gateway, 1-port	GTWY-Serial/Ethernet 1-port	6033350
			DC/DC-omvandlare med anslutningskablar, ingångsspänningsområde på 13–32 V, utgångsspänning 24 V, effekt 240 W	DC/DC-omvandlare	6044524
			FSR Controller	FSR Controller	7027922
		–	Kopplingsbox utan nätaggregat med anslutningsplintar för analogutgångar och relä för VISIC100SF/VISIC50SF	Terminalbox	2069653
	–	–	Lasereffektmatning	LASER POWER SUPPLY, EUR	1014262
			NO/NC variant: The output signals are one normally open (NO) and one normally closed (NC) set of relay contacts.	AC Conversion Box 1NO/1NC	1046879
–	–	–	NO/NO variant: The output signals are two normally open (NO) set of relay contacts.	AC Conversion Box 2NO	1050233
			Namur-signal: 4,5–12 V DC	ECD-RE-LBVNAM-0001	6038668
				ECD-RE-LBVNAM-0002	6053538
				ECD-RE-LFVNAM-0001	6038670
			Nätaggregat (230 V - 24 V)	Nätaggregat (MDA)	6062161
			Nätaggregat PoE	Nätdel PoE (Dome)	6055385
			Nätdel	Chry 03 Power Supply	7023639
			Nätdelssats bestående av: nätdel, polykarbo-	Power supply set	2081372

Ingångsspänning	Utgångsspänning	Utgångsström	Beskrivning	Typ	Artikel nr
			nathölje, plintar, skruvkopplingar		
			Oberoende nätaggregat 18 V för att testa sensorerna. Med Teach-in-knapp för programmering och extern inställning av sensorer med extern Teach-kabel, PNP & NPN, med metall- och magnetinsats för att testa magnet- och cylindergivare, inkl. 2x 9 V batterier	Testbox	6038940
			PS 120/9V	PS 120/9V	7025716

Ingångsspänning	Utgångsspänning	Utgångsström	Beskrivning	Typ	Artikel nr
			PS 51-0000	PS 51-0000	7022896
			PS 51-0000-DNET-GM	PS 51-0000-DNET-GM	7024564
			PS5U-11	PS5U-11	7026203
			PoE-injektor upp till 30 watt i enlighet med IEEE 802.3af, anslutningstyp: två RJ45-honkontakter, seriell överföringshastighet: 10/100/1 000 Mbit/s, nominell utgångsspänning: 54 V DC, bärskensmontering	PoE-injektor	6075281
			Ranger C tillbehörssats med 24 V-spänningsförsörjning, Power-I/O terminal, ledning (3 m), hållarvinkel för lins och kamera	Ranger C tillbehörssats	1014313
			Ruler E tillbehörssats med 24 V-spänningsförsörjning, Gigabit Ethernet ledning (10 m), T-kontakt och tre M12-ledningar (2 m) för spännings-I/O och pulsgivare	Ruler E tillbehörssats	1014241
			Dubbelreläer (DPDT): 20–72 V DC/20–250 V AC	ECD-RE-LBVREL-0001	6038666
				ECD-RE-LBVREL-0002	6053541
				ECD-RE-LFVREL-0001	6038671
			Elkabel med Nordamerika-kontakt (uppfyller inte den medicinska standarden EN 60601/IEC 60601)	Nätdel	6034356
			Elkabel med UK-kontakt (uppfyller inte den medicinska standarden EN 60601/IEC 60601)	Nätdel	6034355
			Kontaktlös brytare: 20–250 V AC/DC	ECD-RE-LBVKOS-0001	6038665
				ECD-RE-LBVKOS-0002	6053537
				ECD-RE-LFVKOS-0001	6038669
			Transistor (PNP/NPN): 10–55 V DC	ECD-RE-LBVPNP-0001	6038667
				ECD-RE-LBVPNP-0002	6053540
				ECD-RE-LFVPNP-0001	6038672
		≤ 28 V DC	–	PS90W-480VAC-24V-ENC-S15	1128168
	12,5 V DC	–	12.5VDC hand held power supply, requires two AA batteries inclued	PPS-AA1	7023385
	24 V DC	≤ 10 A	Nätaggregat DC 24 V/10 A	Nätaggregat	6020875

Ingångsspänning	Utgångsspänning	Utgångsström	Beskrivning	Typ	Artikel nr
100 V AC ... 240 V AC	5 V DC	–	Universellt nätaggregat, ingång AC 100–240 V, utgång DC 5 V, inklusive elkabel med UK-kontakt (uppfyller inte den medicinska standarden EN 60601/ IEC 60601)	PS-050-2400D1-UK	6034942
			Universellt nätaggregat, ingång AC 100–240 V, utgång DC 5 V, inklusive elkabel med europeisk, jordad kontakt (uppfyller inte den medicinska standarden EN 60601/ IEC 60601)	PS-050-2400D1-EU	6034941
		≤ 2 A	Nätaggregat, ingång AC 100–240 V, utgång DC 5 V/2 A (krävs vid användning av en RS-232-TTL-kabel, uppfyller inte den medicinska standarden EN 60601/ IEC 60601)	Nätdel	6036722
	9 V DC	–	Universellt nätaggregat, ingång AC 100–240 V, utgång DC 9 V, inklusive elkabel med UK-kontakt (uppfyller inte den medicinska standarden EN 60601/ IEC 60601)	PS-090-2000D-UK	6034353
			Universellt nätaggregat, ingång AC 100–240 V, utgång DC 9 V, inklusive elkabel med europeisk, jordad kontakt (uppfyller inte den medicinska standarden EN 60601/ IEC 60601)	PS-090-2000D-EU	6034352
	12 V DC	≤ 4,16 A	Power supply for ZS36xx, battery charger, EA 3600 module (Zebra PWR-BGA12V50W0WW), requires DC and AC line	Nätaggregat	4108973
	24 V DC	≤ 1 A	24 V-nätaggregat med anpassad M12-honkontakt, 17-polig. Inklusive kontakt för Europa, USA, England, Australien	Nätaggregat	6075717
			24 V-nätaggregat med anpassad	Nätaggregat	6075718

Ingångsspänning	Utgångsspänning	Utgångsström	Beskrivning	Typ	Artikel nr
120 V AC	–	–	120 Volt AC input Power Supply for IT 3800 / ST 2000	PS5U-41 Power Supply	7025981
	24 V DC	–	Power supply/ac adapter, 120VAC to 24VDC, used w/demo case testbox (7022806)	PS-PEDC-1	7022805
120 V AC, 230 V AC	24 V DC	≤ 10 A	–	Nätaggregat	6011156
85 V AC, 170 V AC ... 132 V AC, 264 V AC	24 V DC	≤ 2,5 A	Nätaggregat DC 24 V/2,5 A	Nätaggregat	6010361
		≤ 5 A	Nätaggregat DC 24 V/4 A	Nätaggregat	6010362
88 V AC ... 264 V AC	24 V DC	–	TAD för VISIC100SF/ VISIC50SF med LC-display, nätaggregat och anslutningsplintar, dataöverföring: analog och digital, avstånd till sensor: max. 20 m	TAD100	1069505
			TAD för VISIC100SF/ VISIC50SF med LC-display, nätaggregat, in- och utgångsmoduler, dataöverföring: digital (RS-485), avstånd till sensor: max. 1 200 m vid separat spänningsförsörjning för sensor och TAD. Analoga utgångar är aktiva och differentiella.	TAD100	1069507

Ingångsspänning	Utgångsspänning	Utgångsström	Beskrivning	Typ	Artikel nr
90 V AC ... 255 V AC	5,2 V DC	≤ 1 A	Nätdel med EU-kontakt för kabelbunden, handhållen scanner, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC vid 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00526)	Nätaggregat	6062605
			Nätdel med EU-kontakt för laddstation, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC vid 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-C)	Nätaggregat	6064641
			Nätdel med NA-kontakt för kabelbunden, handhållen scanner, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC vid 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00525)	Nätaggregat	6052981
			Nätdel med NA-kontakt för laddstation, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC vid 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-A)	Nätdel	6052582
			Nätdel med UK-kontakt för kabelbunden, handhållen scanner, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC vid 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00870)	Elaggregat	6064640
			Nätdel med UK-kontakt för laddstation, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC vid 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-G)	Nätaggregat	6064642
90 V AC ... 264 V AC	24 V DC	≤ 1,14 A	–	Ranger Power Supply	2040591
			Elaggregat 24 V DC, M12, 8-pol., 90–264 V AC, 1,14 A/24 W, med två elkablar (Europa och USA)	Spänningsförsörjning (Ruler E/S)	1014242

Ingångsspänning	Utgångsspänning	Utgångsström	Beskrivning	Typ	Artikel nr
95 V AC ... 264 V AC	24 V DC	–	Kopplingsbox med nätaggregat för spänningsförsörjning av VISIC100SF med anslutningsplintar för analogutgångar och relä för VISIC100SF/ VISIC50SF	Terminalbox with power supply	2069660
≤ 230 V AC	24 V DC	≤ 10 A	Power supply unit	Nätdel	6032863
		≤ 20 A	Power supply unit	Nätdel	6033968

SICK I ÖVERSIKT

SICK är en av de ledande tillverkarna av intelligenta sensorer och sensorlösningar för industriella användningar. Ett unikt program med produkter och tjänster skapar den perfekta basen för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön.

Vi har omfattande erfarenhet inom många branscher och känner till dina processer och krav. Därmed kan vi leverera intelligenta sensorer, perfekt anpassade till kundens behov. Kundanpassade systemlösningar testas och optimeras vid applikationscentren i Europa, Asien och Nordamerika. Detta gör oss till en pålitlig leverantör och utvecklingspartner.

Omfattande tjänster avrundar vår program: SICK LifeTime Services stöder dig under maskinens kompletta livstid och ger både säkerhet och produktivitet.

Det betyder “Sensor Intelligence.”

GLOBALT NÄRA DIG:

Kontaktpersoner och flera orter ➔ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.