

Verkkolaitteet

SICK
Sensor Intelligence.

Verkkolaitteet



Tuotekuvaus

SICKin tehonlähteet muuntavat verkkovaihtovirran tarvittavaksi, pienjännitteiseksi tasavirraksi ja syöttävät luotettavasti energiaa elektronisille antureille. Ne on saatavissa eri tehotasoissa ja eri malleina erilaisiin virrankulutusvaatimuksiin ja eri käyttökohteisiin, joissa käytössä on eri määrä antureita.

Tilaustiedot

Muita laiteversioita ja varusteita ➜ www.sick.com/Verkkolaitteet

Tulojännite	Lähtöjännite	Lähtövirta	Kuvaus	Tyyppi	Tuotenumero
–	–	–	Comtrol 500kB Serial to TCP/IP ethernet -väylälii-tyntä, 1-porttinen	GTWY-Serial/Ethernet 1-portti	6033350
			DC/DC-muunnin liitäntäkaapeleilla, tulojännite 13 V ... 32 V, lähtöjännite 24 V, teho 240 W	DC/DC-muunnin	6044524
			Erillinen teholäh-de 18 V anturien testaukseen. Ope-tuspainike antu-rien opetusta ja etäasettelua varten ulkoisella opetus-kaapelilla, PNP & NPN, metalli- ja magneettilevyillä magneettisten an-turien ja sylinterian-turien testaukseen, sis. 2 x 9 V akkua	Testbox	6038940
		–	FSR Controller	FSR Controller	7027922
	–	–	Kaksoisrele (DPDT): 20 V DC ... 72 V DC / 20 ... 250 V AC	ECD-RE-LBVREL-0001	6038666
				ECD-RE-LBVREL-0002	6053541
–	–	–	Kaksoisrele (DPDT): 20 V DC ... 72 V DC / 20 ... 250 V AC	ECD-RE-LFVREL-0001	6038671
			Kosketukseton kytkin: 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC	ECD-RE-LBVKOS-0001	6038665
				ECD-RE-LBVKOS-0002	6053537
				ECD-RE-LFVKOS-0001	6038669
			Laserin ener-giansyöttö	LASER TEHOLÄHDE, EUR	1014262
			Liitäntäkotelo ilman teholäh-dettä liittimillä VISIC100SF/ VISIC50SF:n analogialähdöil-le ja releelle	Terminalbox	2069653

Oikeus muutoksiin pidätetään

Tulojännite	Lähtöjännite	Lähtövirta	Kuvaus	Tyyppi	Tuotenumero
			NO/NC-vaihtoehto: lähtösignaalit ovat yksi normaalisti avoin (NO) ja yksi normaalisti suljettu (NC) relekosketin.	AC-muunnin 1NO/1NC	1046879
			NO/NO-vaihtoeh-to: lähtösignaalit ovat kaksi normaa-listi avointa (NO) relekosketinta.	AC-muunnin 2NO	1050233

Tulojännite	Lähtöjännite	Lähtövirta	Kuvaus	Tyyppi	Tuotenumero
			Namur-signaali: 4,5 V DC ... 12 V DC	ECD-RE-LBVNAM-0001	6038668
				ECD-RE-LBVNAM-0002	6053538
				ECD-RE-LFVNAM-0001	6038670
			PS 120/9V	PS 120/9V	7025716
			PS 51-0000	PS 51-0000	7022896
			PS 51-0000-DNET-GM	PS 51-0000-DNET-GM	7024564
			PS5U-11	PS5U-11	7026203
			PoE-injektori, enintään 30 wattia, standardin IEEE 802.3af mukaan, liitäntätyyppi: kaksi RJ45-naarasliitin, sarjasiirtonopeus: 10/100/1.000 MBit/s, lähtönimellisjännite: 54 V DC, asennuskiskoasennus	PoE-injektori	6075281
			Ranger C -tarvikesarja 24 V jännitelähteellä, teho-I/O-pääte, johto (3 m), linssin ja kameran asennustelineet	Ranger C -tarvikesarja	1014313
			Ruler E -tarvikesarja 24 V jännitelähteellä, gigabitin Ethernetin johto 10 m, T-pistoke ja kolme M12 johtoa (2 m) jännite-I/O:lle ja enkooderille	Ruler E -tarvikesarja	1014241
			Tehonlähde PoE	Verkkolaite PoE (Dome)	6055385
			Tehonlähdesarja koostuen seuraavista: tehonlähde, polykarbonaattikotelo, liittimet, ruuviliitokset	Power supply set	2081372
			Transistori (PNP/NPN): 10 V DC ... 55 V DC	ECD-RE-LBVPNP-0001	6038667
				ECD-RE-LBVPNP-0002	6053540
				ECD-RE-LFVPNP-0001	6038672
			Verkkolaite	Chry 03 teholähde	7023639
			Verkkolaite (230 V – 24 V)	Tehonlähde (MDA)	6062161
			Verkkojohto UK-pistokkeella (ei täytä lääketieteellistä standardia EN 60601/IEC 60601)	Verkkolaite	6034355
			Verkkojohto pohjoisamerikkalaisella pistokkeella (ei täytä standardia EN 60601 / IEC 60601)	Verkkolaite	6034356
		≤ 28 V DC	–	PS90W-480VAC-24V-ENC-S15	1128168
	12,5 V DC	–	12,5 V DC kan-	PPS-AA1	7023385

Oikeus muutoksiin pidätetään

Tulojännite	Lähtöjännite	Lähtövirta	Kuvaus	Tyyppi	Tuotenumero
100 V AC ... 240 V AC	5 V DC	–	Yleiskäyttöinen verkkolaite, tulo AC 100 ... 240 V, lähtö DC 5 V, sisältää verkkojohdon UK-pistokkeella (ei täytä lääketieteellistä standardia EN 60601 / IEC 60601)	PS-050-2400D1-UK	6034942
			Yleiskäyttöinen verkkolaite, tulo AC 100 ... 240 V, lähtö DC 5 V, sisältää verkkojohdon eurooppalaisella Schuko-pistokkeella (ei täytä lääketieteellistä standardia EN 60601 / IEC 60601)	PS-050-2400D1-EU	6034941
		≤ 2 A	Teholähde, tulo AC 100 ... 240 V, lähtö DC 5 V/2 A (vaaditaan RS-232-TTL-kaapelia käytettäessä, ei täytä lääketieteellistä standardia EN 60601 / IEC 60601)	Verkkolaite	6036722
	9 V DC	–	Yleiskäyttöinen verkkolaite, tulo AC 100 ... 240 V, lähtö DC 9 V, sisältää verkkojohdon UK-pistokkeella (ei täytä lääketieteellistä standardia EN 60601 / IEC 60601)	PS-090-2000D-UK	6034353
			Yleiskäyttöinen verkkolaite, tulo AC 100 ... 240 V, lähtö DC 9 V, sisältää verkkojohdon eurooppalaisella Schuko-pistokkeella (ei täytä lääketieteellistä standardia EN 60601 / IEC 60601)	PS-090-2000D-EU	6034352
	12 V DC	≤ 4,16 A	Power supply for ZS36xx, battery charger, EA 3600 module (Zebra PWRB-GA12V50W0WW), requires DC and AC line	Tehonlähde	4108973
	24 V DC	≤ 1 A	24 V:n tehonlähde asennusvalmiilla M12-naarasliittimellä, 17-napainen. Sisältää urosliittimen, joka sopii käytettäväksi Euroopassa, Yhdysvalloissa, Englannissa, Australiassa	Tehonlähde	6075717
			24 V:n tehonlähde	Tehonlähde	6075718

Verkkolaitteet

Tulojännite	Lähtöjännite	Lähtövirta	Kuvaus	Tyyppi	Tuotenumero
120 V AC	–	–	120 VAC tulon virtalähde IT 3800:lle / ST 2000:lle	PS5U-41 teholähde	7025981
	24 V DC	–	Virtalähde/AC-sovitin, 120 VAC --> 24 VDC, käytetään demotestiboksin kanssa (7022806)	PS-PEDC-1	7022805
120 V AC, 230 V AC	24 V DC	≤ 10 A	–	Teholähde	6011156
85 V AC, 170 V AC ... 132 V AC, 264 V AC	24 V DC	≤ 2,5 A	Teholähde DC 24 V / 2,5 A	Teholähde	6010361
		≤ 5 A	Teholähde DC 24 V / 4 A	Teholähde	6010362
88 V AC ... 264 V AC	24 V DC	–	TAD VISIC100SF/ VISIC50SF:lle LC-näytöllä, teholähteellä ja liittimillä, tiedonsiirto: analoginen ja digitaalinen, etäisyys anturiin: maks. 20 m	TAD100	1069505
			TAD VISIC100SF/ VISIC50SF:lle LC-näytöllä, teholähteellä, tulo- ja lähtömoduuleilla, tiedonsiirto: digitaalinen (RS-485), etäisyys anturiin: maks. 1.200 m anturin ja TAD:n erotetulla jännitesyötöllä. Analogialähdöt ovat aktiivisia ja erilaisia.	TAD100	1069507

Oikeus muutoksiin pidätetään

Tulojännite	Lähtöjännite	Lähtövirta	Kuvaus	Tyyppi	Tuotenumero
90 V AC ... 255 V AC	5,2 V DC	≤ 1 A	Verkkolaite EU-pistokkeella johdolliselle käsilukijalle, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC taajuudella 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00526)	Verkkolaite	6062605
			Verkkolaite EU-pistokkeella latausasemalle, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC taajuudella 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-C)	Verkkolaite	6064641
			Verkkolaite NA-pistokkeella johdolliselle käsilukijalle, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC taajuudella 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00525)	Verkkolaite	6052981
			Verkkolaite NA-pistokkeella latausasemalle, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC taajuudella 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-A)	Verkkolaite	6052582
			Verkkolaite UK-pistokkeella johdolliselle käsilukijalle, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC taajuudella 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00870)	Verkkolaite	6064640
			Verkkolaite UK-pistokkeella latausasemalle, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC taajuudella 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-G)	Verkkolaite	6064642
90 V AC ... 264 V AC	24 V DC	≤ 1,14 A	–	Ranger teholähde	2040591
			Verkkolaite 24 V DC, M12, 8-napainen, 90 ... 264 V AC, 1,14 A / 24 W, kahdella verkkojohdolla (Eurooppa ja USA)	Jännitelähde (Ruler E/S)	1014242

Verkkolaitteet

Tulojännite	Lähtöjännite	Lähtövirta	Kuvaus	Tyyppi	Tuotenumero
95 V AC ... 264 V AC	24 V DC	–	Liitäntäkotelo teholähteellä VISIC100SF:n jännitesyöttöön liittimillä VISIC100SF/ VISIC50SF:n analogialähdöille ja releelle	Terminalbox with power supply	2069660
≤ 230 V AC	24 V DC	≤ 10 A	Power supply unit	Verkkolaite	6032863
		≤ 20 A	Power supply unit	Verkkolaite	6033968

Oikeus muutoksiin pidätetään

SICK KONSERNI PÄHKINÄNKUORESSA

SICK on yksi johtavista anturien ja anturisovellusten valmistajista teollisiin sovelluksiin. Ainutlaatuinen tuote- ja palveluvalikoima antaa täydellisen perustan prosessien turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen, ihmisten tapaturmilta suojaamiseen ja ympäristövahinkojen torjumiseen.

Meillä on laaja kokemus monilta aloilta. Tunnemme asiakkaiden prosessit ja vaatimukset. Siten älykkäät anturit soveltuvat asiakkaidemme tarpeisiin. Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan sovelluskeskuksissa testataan ja optimoidaan järjestelmäratkaisuja asiakaskohtaisesti. Tämä tekee meistä luotettavan toimittajan ja kehityspartnerin.

Kattavat palvelut täydentävät tarjontamme: SICK LifeTime Services antaa tukensa koneen koko elinkaaren ajan ja pitää huolta turvallisuudesta ja tuottavuudesta.

Tämä on meille “Sensor Intelligence”.

GLOBAALISTI LÄHELLÄNNE:

Yhteyshenkilö ja muita toimipaikkoja ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.