Przegląd rodziny produktów



Zasilacze sieciowe

SICK
Sensor Intelligence.

Zasilacze sieciowe



Opis produktu

Zasilacze sieciowe firmy SICK przekształcają prąd sieciowy AC w wymagane niskie napięcie DC i niezawodnie dostarczają energię do czujników elektronicznych. Są one dostępne w różnych wersjach poziomów mocy i konstrukcjach, aby spełnić specyficzne wymagania związane z różnym poborem prądu i liczbą podłączonych czujników.

Informacje do zamówienia

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów ➜ www.sick.com/Zasilacze_sieciowe

Napięcie wejściowe	Napięcie wyjściowe	Prąd wyjściowy	Opis	Typ	Nr artykułu
–	–	–	Comtrol 500kB Serial to TCP/IP ethernet gateway, 1-port	GTWY-Serial/Ethernet 1-port	6033350
			Iniektor PoE do 30 W wg IEEE 802.3af, typ przyłącza: dwa gniazda RJ45, szeregowa prędkość przesyłania: 10/100/1000 MBit/s, znamionowe napięcie wyjściowe: 54 V DC, montaż na szynie nośnej	Iniektor PoE	6075281
			Kontroler FSR	Kontroler FSR	7027922
		–	NO/NC variant: The output signals are one normally open (NO) and one normally closed (NC) set of relay contacts.	AC Conversion Box 1NO/1NC	1046879
	–	–	NO/NO variant: The output signals are two normally open (NO) set of relay contacts.	AC Conversion Box 2NO	1050233
			Niezależny zasilacz 18 V do testowania czujników. Z przyciskiem Teach-in do konfiguracji i dokładnego ustawienia czujników przy użyciu zewnętrznego przewodu Teach-in, PNP & NPN, z wkładką metalową i magnetyczną do testowania czujników magnetycznych i czujników do	Skrzynka testowa	6038940

Napięcie wejściowe	Napięcie wyjściowe	Prąd wyjściowy	Opis	Typ	Nr artykułu
			siłowników, zawiera 2 baterie 9 V		
–	–	–	PS 120/9V	PS 120/9V	7025716
			PS 51-0000	PS 51-0000	7022896
			PS 51-0000-DNET-GM	PS 51-0000-DNET-GM	7024564
			PS5U-11	PS5U-11	7026203
			Przekaźnik podwójny (DPDT): 20 V DC ... 72 V DC / 20 ... 250 V AC	ECD-RE-LBVREL-0001	6038666
				ECD-RE-LBVREL-0002	6053541
				ECD-RE-LFVREL-0001	6038671
			Przetwornik DC/DC z przewodami podłączeniowymi, zakres napięcia wejściowego 13 V ... 32 V, napięcie wyjściowe 24 V, moc 240 W	Przetwornik DC/DC	6044524
			Przewód sieciowy z wtykiem brytyjskim (nie spełnia wymagań normy EN 60601/IEC 60601 dotyczącej urządzeń medycznych)	Zasilacz sieciowy	6034355
			Przewód sieciowy z wtykiem północnoamerykańskim (nie spełnia wymagań normy EN 60601/IEC 60601 dotyczącej urządzeń medycznych)	Zasilacz sieciowy	6034356

Napięcie wejściowe	Napięcie wyjściowe	Prąd wyjściowy	Opis	Typ	Nr artykułu
			Przełącznik bezkontaktowy: 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC	ECD-RE-LBVKOS-0001	6038665
				ECD-RE-LBVKOS-0002	6053537
				ECD-RE-LFVKOS-0001	6038669
			Skrzynka zaciskowa bez zasilacza z zaciskami przyłączeniowymi do wyjść analogowych i przekaźnika urządzenia VISIC100SF/ VISIC50SF	Terminalbox	2069653
			Sygnał Namur: 4,5 V DC ... 12 V DC	ECD-RE-LBVNAM-0001	6038668
				ECD-RE-LBVNAM-0002	6053538
				ECD-RE-LFVNAM-0001	6038670
			Tranzystor (PNP/ NPN): 10 V DC ... 55 V DC	ECD-RE-LBVPNP-0001	6038667
				ECD-RE-LBVPNP-0002	6053540
				ECD-RE-LFVPNP-0001	6038672
			Zasilacz sieciowy	Zasilacz Chry 03	7023639
			Zasilacz sieciowy (230 V–24 V)	Zasilacz sieciowy (MDA)	6062161
			Zasilacz sieciowy PoE	Zasilacz sieciowy PoE (Dome)	6055385
			Zasilanie elektryczne lasera	LASER POWER SUPPLY, EUR	1014262
			Zestaw akcesoriów Ranger C z zasilaniem 24 V, terminalem zasilania we/wy, przewodem (3 m), soczewką i kątownikiem do zamocowania kamery	Zestaw akcesoriów Ranger C	1014313
			Zestaw akcesoriów Ruler E z zasilaniem elektrycznym 24 V, przewód Gigabit Ethernet o długości 10 m, wtyk typu T i trzy przewody M12 (2 m) do zasilania we/wy i enkodera	Zestaw akcesoriów Ruler E	1014241
			Zestaw zasilacza sieciowego składający się z: zasilacza sieciowego, obudowy z poliwęglanu, zacisków, złączy gwintowanych	Power supply set	2081372
		≤ 28 V DC	–	PS90W-480VAC-24V-ENC-S15	1128168
	12,5 V DC	–	12.5VDC hand held power supply, requires two AA batteries inclued	PPS-AA1	7023385
	24 V DC	≤ 10 A	Zasilacz sieciowy DC 24 V / 10 A	Zasilacz sieciowy	6020875

Napięcie wejściowe	Napięcie wyjściowe	Prąd wyjściowy	Opis	Typ	Nr artykułu
100 V AC ... 240 V AC	5 V DC	–	Zasilacz uniwersalny, wejście AC 100 ... 240 V, wyjście DC 5 V, z przewodem sieciowym z europejskim wtykiem Schuko (nie spełnia wymagań normy medycznej EN 60601/ IEC 60601)	PS-050-2400D1-EU	6034941
			Zasilacz uniwersalny, wejście AC 100 ... 240 V, wyjście DC 5 V, z przewodem sieciowym z wtykiem brytyjskim (nie spełnia wymagań normy EN 60601/ IEC 60601 dotyczącej urządzeń medycznych)	PS-050-2400D1-UK	6034942
		≤ 2 A	Zasilacz sieciowy, wejście AC 100 ... 240 V, wyjście DC 5 V/2 A (wymagany w przypadku używania przewodu TTL RS-232, nie spełnia wymagań normy medycznej EN 60601/ IEC 60601)	Zasilacz sieciowy	6036722
	9 V DC	–	Zasilacz uniwersalny, wejście AC 100 ... 240 V, wyjście DC 9 V, z przewodem sieciowym z wtykiem brytyjskim (nie spełnia wymagań normy EN 60601/ IEC 60601 dotyczącej urządzeń medycznych)	PS-090-2000D-UK	6034353
			Zasilacz uniwersalny, wejście AC 100 ... 240 V, wyjście DC 9 V, z przewodem sieciowym z wtykiem europejskim Schuko (nie spełnia wymagań normy EN 60601/ IEC 60601 dotyczącej urządzeń medycznych)	PS-090-2000D-EU	6034352
	12 V DC	≤ 4,16 A	Power supply for ZS36xx, battery charger, EA 3600 module (Zebra PWRB-GA12V50W0W-W), requires DC and AC line	Zasilacz sieciowy	4108973
	24 V DC	≤ 1 A	Zasilacz sieciowy 24 V z konfekcjonowanym, 17-	Zasilacz sieciowy	6075717

Zasilacze sieciowe

Napięcie wejściowe	Napięcie wyjściowe	Prąd wyjściowy	Opis	Typ	Nr artykułu
120 V AC	–	–	120 Volt AC input Power Supply for IT 3800 / ST 2000	Zasilacz PS5U-41	7025981
	24 V DC	–	Power supply/ac adapter, 120VAC to 24VDC, used w/demo case testbox (7022806)	PS-PEDC-1	7022805
120 V AC, 230 V AC	24 V DC	≤ 10 A	–	Zasilacz sieciowy	6011156
85 V AC, 170 V AC ... 132 V AC, 264 V AC	24 V DC	≤ 2,5 A	Zasilacz sieciowy DC 24 V / 2,5 A	Zasilacz sieciowy	6010361
		≤ 5 A	Zasilacz sieciowy DC 24 V / 4 A	Zasilacz sieciowy	6010362
88 V AC ... 264 V AC	24 V DC	–	TAD do VISIC100SF/ VISIC50SF z wyświetlaczem LCD, zasilaczem i złączami zaciskowymi, przesyłanie danych: analogowe i cyfrowe, odległość od czujnika: maks. 20 m	TAD100	1069505
			TAD do VISIC100SF/ VISIC50SF z wyświetlaczem LCD, zasilaczem sieciowym, modułami wejściowymi i wyjściowymi, przesyłanie danych: cyfrowe (RS-485), odległość od czujnika: maks. 1200 m przy izolowanym napięciu zasilania dla czujnika i TAD. Wyjścia analogowe są aktywne i różnicowe.	TAD100	1069507

Napięcie wejściowe	Napięcie wyjściowe	Prąd wyjściowy	Opis	Typ	Nr artykułu
90 V AC ... 255 V AC	5,2 V DC	≤ 1 A	Zasilacz sieciowy z wtykiem EU do stacji ładowania, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC przy 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-C)	Zasilacz sieciowy	6064641
			Zasilacz sieciowy z wtykiem NA do przewodowych ręcznych czytników kodów, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC przy 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00525)	Zasilacz sieciowy	6052981
			Zasilacz sieciowy z wtykiem NA do stacji ładowania, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC przy 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-A)	Zasilacz sieciowy	6052582
			Zasilacz sieciowy z wtykiem UE do przewodowych ręcznych czytników kodów, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC przy 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00526)	Zasilacz sieciowy	6062605
			Zasilacz sieciowy z wtykiem UK do przewodowych ręcznych czytników kodów, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC przy 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00870)	Zasilacz sieciowy	6064640
			Zasilacz sieciowy z wtykiem UK do stacji ładowania, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC przy 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-G)	Zasilacz sieciowy	6064642

Zasilacze sieciowe

Napięcie wejściowe	Napięcie wyjściowe	Prąd wyjściowy	Opis	Typ	Nr artykułu
90 V AC ... 264 V AC	24 V DC	≤ 1,14 A	–	Zasilacz Ranger	2040591
			Zasilacz sieciowy 24 V DC, M12, 8 pinów, 90 ... 264 V AC, 1,14 A / 24 W, z dwoma przewodami sieciowymi (Europa i USA)	Zasilanie elektryczne (Ruler E/S)	1014242
95 V AC ... 264 V AC	24 V DC	–	Skrzynka zaciskowa z zasilaczem do zasilania elektrycznego urządzenia VISIC100SF z zaciskami przyłączeniowymi do wyjść analogowych i przekaźnika urządzenia VISIC100SF/ VISIC50SF	Terminalbox with power supply	2069660
≤ 230 V AC	24 V DC	≤ 10 A	Power supply unit	Zasilacz sieciowy	6032863
		≤ 20 A	Power supply unit	Zasilacz sieciowy	6033968

SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.