

电源

SICK
Sensor Intelligence.

电源



产品描述

SICK 的电源可将交流市电转换为所需的低压直流电压，为电子传感器可靠供电。它们有各种功率等级和构型，可满足不同消耗电流和所连接传感器数量的特定要求。

订购信息

其他设备规格和配件 ➜ www.sick.com/电源

输入电压	输出电压	输出电流	描述	类型	订货号
–	–	–	Comtrol 500kB 串联到 TCP/IP 以太网网关，端口 1	GTWY-串行/以太网 端口-1	6033350
			FSR 控制器	FSR 控制器	7027922
			NO/NC 变型: 输出信号为一个常开 (NO) 和一个常关 (NC) 继电器触点设置。	AC 转换盒 1NO/1NC	1046879
		–	NO/NO 变型: 输出信号为两个常开 (NO) 继电器触点设置。	AC 转换盒 2NO	1050233
	–	–	Namur 信号: 4.5 V DC ... 12 V DC	ECD-RE-LBVNAM-0001	6038668
				ECD-RE-LBVNAM-0002	6053538
–	–	–	Namur 信号: 4.5 V DC ... 12 V DC	ECD-RE-LFVNAM-0001	6038670
			PS 120/9V	PS 120/9V	7025716
			PS 51-0000	PS 51-0000	7022896
			PS 51-0000-DNET-GM	PS 51-0000-DNET-GM	7024564
			PS5U-11	PS5U-11	7026203
			PoE 电源	PoE 电源 (Dome)	6055385
			Ranger C 配件组件，供电电压 24 V，带电源 I/O 终端、电缆（3 m）、镜片和摄像头安装支架	Ranger C 配件套装	1014313
			Ruler E 配件组件，电源 24 V，带 10 m 千兆以太网电缆，T 型插头和三条用于电压 I/O 和编码器的 M12 电缆（2 m）	Ruler E 配件套装	1014241
			二重延迟 (DPDT): 20 V DC ... 72 V DC / 20 ... 250 V AC	ECD-RE-LBVREL-0001	6038666
				ECD-RE-LBVREL-0002	6053541

输入电压	输出电压	输出电流	描述	类型	订货号
			二重延迟 (DPDT): 20 V DC ... 72 V DC / 20 ... 250 V AC	ECD-RE-LFVREL-0001	6038671
			带有北美插头（不符合 EN 60601 / IEC 60601 医疗标准）的供电电缆	电源	6034356
			带有英国插头（不符合 EN 60601 / IEC 60601 医疗标准）的供电电缆	电源	6034355
			带有连接电缆的 DC/DC 转换器，输入电压范围 13 V ... 32 V，输出电压 24 V，功率 240 W	DC/DC 转换器	6044524
			无触点式开关: 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC	ECD-RE-LBVKOS-0001	6038665
				ECD-RE-LBVKOS-0002	6053537
				ECD-RE-LFVKOS-0001	6038669
			晶体管 (PNP/NPN): 10 V DC ... 55 V DC	ECD-RE-LBVPNP-0001	6038667
				ECD-RE-LBVPNP-0002	6053540
				ECD-RE-LFVPNP-0001	6038672
			激光器供电	激光电源，欧洲	1014262
			独立的 18 V 电源，用于测试传感器。通过示教按钮示教和遥控设置带有外部示教电缆的传感器，PNP & NPN， 带有用于测试磁性和气缸传感器的金属和磁力插入件，含 2 x 9V 电池	测试盒	6038940
			电源 (230 V - 24 V)	电源件 (MDA)	6062161
			电源供应器	Chry 03 电源	7023639
			电源套件包括: 电源、聚碳酸酯外壳、接线端子、螺栓连接	Power supply set	2081372
			符合 IEEE 802.3af 标准的不超过 30 瓦的 PoE Injector，连接类型：两个 RJ45 插座，串行传输率: 10/100/1,000 Mbit/s，额定输出电压：54 V DC，支承轨道安装	PoE Injector	6075281
			终端盒，不带电源但带有用于 VISIC100SF/VISIC50SF 继电器及模拟输出的接线端子	Terminalbox	2069653
		≤ 28 V DC	–	PS90W-480VAC-24V-ENC-S15	1128168
	12.5 V DC	–	12.5 VDC 手持电源，需要内含	PPS-AA1	7023385

输入电压	输出电压	输出电流	描述	类型	订货号
100 V AC ... 240 V AC	5 V DC	–	万用供电设备，输入端 AC 100 ... 240 V，输出端 DC 5 V，含供电电缆，带有欧洲 Schuko 插头（不符合 EN 60601 / IEC 60601 医疗标准）	PS-050-2400D1-EU	6034941
			万用供电设备，输入端 AC 100 ... 240 V，输出端 DC 5 V，含供电电缆，带有英国插头（不符合 EN 60601 / IEC 60601 医疗标准）	PS-050-2400D1-UK	6034942
		≤ 2 A	电源，输入端 AC 100 ... 240 V，输出端 DC 5 V/2 A，（使用 RS-232-TTL 电缆时需要，不符合 EN 60601 / IEC 60601 医疗标准）	电源	6036722
	9 V DC	–	万用供电设备，输入端 AC 100 ... 240 V，输出端 DC 9 V，含供电电缆，带有欧洲 Schuko 插头（不符合 EN 60601 / IEC 60601 医疗标准）	PS-090-2000D-EU	6034352
			万用供电设备，输入端 AC 100 ... 240 V，输出端 DC 9 V，含供电电缆，带有英国插头（不符合 EN 60601 / IEC 60601 医疗标准）	PS-090-2000D-UK	6034353
	12 V DC	≤ 4.16 A	Power supply for ZS36xx, battery charger, EA 3600 module (Zebra PWRBGA12V50W0WW requires DC and AC line	电源供应器	4108973
	24 V DC	≤ 1 A	带有集束 M12 17 针插座的 24 V 电源。包括用于欧洲、美国、英国、澳大利亚的插头	电源件	6075717
			带有集束 M12 5 针 A 型编码插座的 24 V 电源。包括用于欧洲、美国、英国、澳大利亚的插头	电源件	6075718
			带有集束 M12 5 针 L 型编码插座的 24 V 电源。包括用于欧洲、美国、英国、澳大利亚的插头	电源件	6089529

输入电压	输出电压	输出电流	描述	类型	订货号
120 V AC	–	–	用于 IT 3800 / ST 2000 的 120 伏 AC 输入电源	PS5U-41 电源	7025981
	24 V DC	–	电源/ ac 适配器，120VAC 到 24VDC，二手 w/demo case testbox (7022806)	PS-PEDC-1	7022805
120 V AC, 230 V AC	24 V DC	≤ 10 A	–	电源	6011156
85 V AC, 170 V AC ... 132 V AC, 264 V AC	24 V DC	≤ 2.5 A	电源 DC 24 V / 2.5 A	电源	6010361
		≤ 5 A	电源 DC 24 V / 4 A	电源	6010362
88 V AC ... 264 V AC	24 V DC	–	带 LC 显示屏款 VISIC100SF/ VISIC50SF 的 TAD、电源及接线端子、数据传输：模拟及数字式、与传感器距离：最多 20 m	TAD100	1069505
			带 LC 显示屏款 VISIC100SF/ VISIC50SF 的 TAD，电源，输入及输出模块，数据传输：数字式 (RS-485)，与传感器的距离：当传感器与 TAD 分别供电时最多 1200 m。模拟输出已激活，采用差分方式。	TAD100	1069507

输入电压	输出电压	输出电流	描述	类型	订货号
90 V AC ... 255 V AC	5.2 V DC	≤ 1 A	带北美规格插头的电源，用于充电 1 A，5.2 V DC，50 ~ 60 Hz 时 90 V AC ~ 255 V AC (Honeywell PS-05-1000W-A)	电源	6052582
			带北美规格插头的电源，用于有线手持条码扫描 1 A，5.2 V DC，50 ~ 60 Hz 时 90 V AC ~ 255 V AC (Honeywell 46-00525)	电源	6052981
			带欧盟规格插头的电源，用于充电 1 A，5.2 V DC，50 ~ 60 Hz 时 90 V AC ~ 255 V AC (Honeywell PS-05-1000W-C)	电源	6064641
			带欧盟规格插头的电源，用于有线手持条码扫描 1 A，5.2 V DC，50 ~ 60 Hz 时 90 V AC ~ 255 V AC (Honeywell 46-00526)	电源	6062605
			带英国规格插头的电源，用于充电 1 A，5.2 V DC，50 ~ 60 Hz 时 90 V AC ~ 255 V AC (Honeywell PS-05-1000W-G)	电源	6064642
		器，	带英国规格插头的电源，用于有线手持条码扫描 1 A，5.2 V DC，50 ~ 60 Hz 时 90 V AC ~ 255 V AC (Honeywell 46-00870)	供电设备	6064640
90 V AC ... 264 V AC	24 V DC	≤ 1.14 A	–	Ranger 电源	2040591
			24 V DC 电源，M12、8 针、90 ... 264 V AC 、1.14 A / 24 W，带两条供电电缆 (欧洲和美国)	电源（Ruler E/S）	1014242
95 V AC ... 264 V AC	24 V DC	–	终端盒，带有供电 VISIC100SF 的电源且带有用	Terminalbox with power supply	2069660

输入电压	输出电压	输出电流	描述	类型	订货号
			于 VISIC100SF/ VISIC50SF 继电器及模拟输出的接线端子		
≤ 230 V AC	24 V DC	≤ 10 A	Power supply unit	电源	6032863
		≤ 20 A	Power supply unit	电源	6033968

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础，防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验，熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心，我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单：SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行：

联系人以及其它分公司所在地 ➔ www.sick.com