

電源ユニット

SICK
Sensor Intelligence.

電源ユニット



製品説明

SICKの電源ユニットは、単相交流を必要な低電圧DC電圧に変換し、電子センサに確実にエネルギーを供給します。これらはさまざまなパフォーマンスレベルと形状で入手でき、異なる消費電力や接続されたセンサの数といった特定の要件を満たします。

注文情報

その他の装置仕様・アクセサリ ➜ www.sick.com/電源ユニット

入力電圧	出力電圧	出力電流	説明	タイプ	製品番号
–	–	–	FSRコントローラ	FSRコントローラ	7027922
			IEEE 802.3afに従って最大30ワットのPoEインジェクタ、接続タイプ: 2 x RJ45メスコネクタ、シリアル伝送速度: 10/100/1,000 MBit/s、公称出力電圧: 54 V DC、マウントレール取付	PoEインジェクタ	6075281
			NAMUR信号: 4.5 V DC ～12 V DC	ECD-RE-LBVNAM-0001	6038668
		–	NAMUR信号: 4.5 V DC ～12 V DC	ECD-RE-LBVNAM-0002	6053538
	–	–	NO/NCバリエーション: 出力信号はリレー接点のノーマルオープン (NO) 1個およびノーマルクローズ (NC) 1個のセットです。	AC変換ボックス 1NO/1NC	1046879
			NO/NOバリエーション: 出力信号はリレー接点のノーマルオープン (NO) 2個のセットです。	AC変換ボックス 2NO	1050233
–	–	–	Namur信号: 4.5 V DC ...12 V DC	ECD-RE-LFVNAM-0001	6038670
			PS 120/9V	PS 120/9V	7025716
			PS 51-0000	PS 51-0000	7022896
			PS 51-0000-DNET-GM	PS 51-0000-DNET-GM	7024564
			PS5U-11	PS5U-11	7026203
			Ranger Cアクセサリセット、24 V供給電源、電源I/Oターミナル、	Ranger Cアクセサリセット	1014313

記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

入力電圧	出力電圧	出力電流	説明	タイプ	製品番号
			ケーブル (3 m)、レンズ、カメラのアングルブラケット付き		
			Ruler Eアクセサリセット、24 V 供給電源、10 m ギガビットイーサネットケーブル、電圧I/O用のTオスコネクタおよび三つのM12 ケーブル (2 m)、エンコーダ付き	Ruler Eアクセサリセット	1014241
			コントロール 500kBシリアルを TCP/IP Ethernet ゲートウェイへ、1ポート	GTWYシリアル/Ethernet 1ポート	6033350
			ダブルリレー (DPDT): 20 V DC ...72 V DC / 20 ...250 V AC	ECD-RE-LFVREL-0001	6038671

電源ユニット

入力電圧	出力電圧	出力電流	説明	タイプ	製品番号
			ダブルリレー (DPDT): 20 V DC ～72 V DC / 20～250 V AC	ECD-RE-LBVREL-0001	6038666
				ECD-RE-LBVREL-0002	6053541
			トランジスタ (PNP/NPN): 10 V DC ...55 V DC	ECD-RE-LFVPNP-0001	6038672
			トランジスタ (PNP/NPN): 10 V DC～55 V DC	ECD-RE-LBVPNP-0001	6038667
				ECD-RE-LBVPNP-0002	6053540
			レーザ エネルギー供給	LASER POWER SUPPLY、EUR	1014262
			北米向けオスコネクタ付き電源ケーブル （医療規格EN 60601/IEC 60601は満たしていません)	電源ユニット	6034356
			接続ケーブル付きDC/DCコンバータ、入力電圧範囲13 V～32 V、出力電圧24 V、出力240 W	DC/DCコンバータ	6044524
			独立した電源ユニット18V、センサのテスト用。外部ティーチケーブルによるセンサのティーチングおよび遠隔設定のためのティーチインボタン付き、PNP & NPN、磁気センサおよびシリンダセンサをテストするための金属および磁石のインサート付き、2 x 9V バッテリーを含む	テストボックス	6038940
			英国向けオスコネクタ付き電源ケーブル （医療規格EN 60601/IEC 60601は満たしていません)	電源ユニット	6034355
			電源ユニット	Chry 03電源装置	7023639
			電源ユニット (230 V - 24 V)	電源ユニット (MDA)	6062161
			電源ユニットPoE	電源ユニット PoE (Dome)	6055385
			電源ユニットを含まない端子箱、およびVISIC100SF/VISIC50SFのアナログ出力およびリレー用接続端子	Terminalbox	2069653
			電源ユニットセット構成品: 電源ユニット、ポリカーボネート製筐体、端子、ネジ	Power supply set	2081372
			非接触スイッチ: 20 V AC/DC ...250 V AC/DC	ECD-RE-LFVKOS-0001	6038669
			非接触スイッ	ECD-RE-LBVKOS-0001	6038665

記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

入力電圧	出力電圧	出力電流	説明	タイプ	製品番号
100 V AC ... 240 V AC	5 V DC	–	汎用電源装置、入力AC 100～240 V、出力DC 5 V、ヨーロッパ向けのSCHUKOオスコネクタ付き電源ケーブルを含む (医療規格EN 60601/IEC 60601は満たしていません)	PS-050-2400D1-EU	6034941
			汎用電源装置、入力AC 100～240 V、出力DC 5 V、英国向けオスコネクタ付き電源ケーブルを含む (医療規格EN 60601/IEC 60601は満たしていません)	PS-050-2400D1-UK	6034942
		≤ 2 A	電源ユニット、入力AC 100～240 V、出力DC 5 V/2 A (RS-232-TTLケーブル使用時に必要、医療規格EN 60601/IEC 60601は満たしていません)	電源ユニット	6036722
	9 V DC	–	汎用電源装置、入力AC 100～240 V、出力DC 9 V、ヨーロッパ向けのSCHUKOオスコネクタ付き電源ケーブルを含む (医療規格EN 60601/IEC 60601は満たしていません)	PS-090-2000D-EU	6034352
			汎用電源装置、入力AC 100～240 V、出力DC 9 V、英国向けオスコネクタ付き電源ケーブルを含む (医療規格EN 60601/IEC 60601は満たしていません)	PS-090-2000D-UK	6034353
	12 V DC	≤ 4.16 A	Power supply for ZS36xx, battery charger, EA 3600 module (Zebra PWRBGA12V50W0WW requires DC and AC line	電源ユニット	4108973
	24 V DC	≤ 1 A	予め組み立てられたM12メスコネクタ (17ピン) 付き24V電源ユニット (※日本での使用不可)。欧州、米国、英国、オーストラリア向けのオスコネクタを含む	電源ユニット	6075717
			予め組み立てられたM12メスコ	電源ユニット	6075718

記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

電源ユニット

入力電圧	出力電圧	出力電流	説明	タイプ	製品番号
120 V AC	–	–	IT 3800 / ST 2000 用120ボルトの AC入力電源装置	PS5U-41電源	7025981
	24 V DC	–	電源/ACアダプタ、120VAC を24VDCに、デモケーステストボックス (7022806) と使用	PS-PEDC-1	7022805
120 V AC, 230 V AC	24 V DC	≤ 10 A	–	電源ユニット	6011156
85 V AC, 170 V AC ... 132 V AC, 264 V AC	24 V DC	≤ 2.5 A	電源ユニット DC 24 V / 2.5 A	電源ユニット	6010361
		≤ 5 A	電源ユニット DC 24 V / 4 A	電源ユニット	6010362
88 V AC ... 264 V AC	24 V DC	–	VISIC100SF/ VISIC50SF用TAD (LCディスプレイ付き)、電源ユニットおよび接続端子、データ転送: アナログおよびデジタル、センサまでの距離: 最大 20 m	TAD100	1069505
			VISIC100SF/ VISIC50SF用TAD、LCディスプレイ、電源ユニット、入力/出力モジュールを含む、データ転送: デジタル (RS-485)、センサまでの距離: 最大1,200 m (センサおよびTADの供給電圧が個別の場合)。アナログ出力は有効で差動です。	TAD100	1069507

記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

入力電圧	出力電圧	出力電流	説明	タイプ	製品番号
90 V AC ... 255 V AC	5.2 V DC	≤ 1 A	ケーブル接続のハンドヘルドスキャナ用EU向けオスコネクタ付き電源ユニット、1 A、5.2 V DC、90 V AC ... 255 V AC、50 Hz ... 60 Hzの場合 (Honeywell 46-00526)	電源ユニット	6062605
			ケーブル接続のハンドヘルドスキャナ用北米向けオスコネクタ付き電源ユニット、1 A、5.2 V DC、90 V AC ... 255 V AC、50 Hz ... 60 Hzの場合 (Honeywell 46-00525)	電源ユニット	6052981
			ケーブル接続のハンドヘルドスキャナ用英国向けオスコネクタ付き電源ユニット、1 A、5.2 V DC、90 V AC ... 255 V AC、50 Hz ... 60 Hzの場合 (Honeywell 46-00870)	電源装置	6064640
			充電ステーション用EU向けオスコネクタ付き電源ユニット、1 A、5.2 V DC、90 V AC ... 255 V AC、50 Hz ... 60 Hzの場合 (Honeywell PS-05-1000W-C)	電源ユニット	6064641
			充電ステーション用北米向けオスコネクタ付き電源ユニット、1 A、5.2 V DC、90 V AC ... 255 V AC、50 Hz ... 60 Hzの場合 (Honeywell PS-05-1000W-A)	電源ユニット	6052582
			充電ステーション用英国向けオスコネクタ付き電源ユニット、1 A、5.2 V DC、90 V AC ... 255 V AC、50 Hz ... 60 Hzの場合 (Honeywell PS-05-1000W-G)	電源ユニット	6064642
90 V AC ... 264 V AC	24 V DC	≤ 1.14 A	–	Ranger電源	2040591
			電源装置 24 V DC、M12、8ピン、90～264 V AC、1.14 A / 24 W、2つの	供給電圧 (Ruler E/S)	1014242

入力電圧	出力電圧	出力電流	説明	タイプ	製品番号
			電源ケーブル付き (ヨーロッパおよび米国)		
95 V AC ... 264 V AC	24 V DC	–	VISIC100SFの供給電圧用電源ユニット付き端子箱、およびVISIC100SF/VISIC50SFのアナログ出力およびリレー用接続端子	Terminalbox with power supply	2069660
≤ 230 V AC	24 V DC	≤ 10 A	Power supply unit	電源ユニット	6032863
		≤ 20 A	Power supply unit	電源ユニット	6033968

記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

SICK会社概要

SICKは、産業用アプリケーション向けのインテリジェントなセンサおよびセンサソリューションをリードするメーカーの一社です。ユニークな製品および幅広いサービスにより、人々を事故から保護し、環境破壊を防ぐため、安全で効率的なプロセス制御のためにパーフェクトな基盤を作り上げています。

当社は様々な分野で幅広い経験を積み重ねており、プロセスやニーズを熟知しています。インテリジェントセンサにより、お客様が必要とするものを正確に提供することができます。ヨーロッパ、アジアおよび北米に拠点を置くアプリケーションセンタでは、お客様向けにシステムソリューションをテストし、最適化しています。これらを徹底して実行することにより、当社は信頼あるサプライヤーそして開発パートナーとして認められるようになりました。

当社では幅広いサービスをお客様に提供しています:SICK LifeTime Servicesは、機械のライフサイクルを通してお客様をサポートし、安全性と生産性を確保できるよう努めています。

それが私たちのインテリジェントです。

世界の拠点:

その他の拠点・お問い合わせ先 - www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.