
SICK.COM



FICHA DE DADOS

LL3-DK06

Cabo de fibra óptica
Sensores de fibra óptica

SICK
Sensor Intelligence



SENSORES DE FIBRA ÓPTICA

LL3-DK06

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

tipo	nº de artigo
LL3-DK06	5313019

Outras versões do aparelho e acessórios em www.sick.com/Cabo_de_fibra_óptica

DADOS TÉCNICOS EM DETALHE

CARACTERÍSTICAS

Tipo de equipamento	Cabo de fibra óptica
Princípio de funcionamento	Sistema de varredura
Forma da cabeça de fibra óptica	Luva roscada
Aplicação	Padrão
Amplificadores de fibra óptica compatíveis	GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T), WLL24 Ex
Distância de comutação máx.	1.250 mm (Distância de comutação WLL80 a 8 ms)
Diâmetro mínimo do objeto	0,015 mm [1]
Cabeça de fibra óptica	
Ângulo de radiação	60°
Lente integrada	Não
Compatibilidade lentes adicionais	Não
Fibra óptica	
Compatibilidade com luz infravermelha	Não
O cabo de fibra óptica pode ser encurtado	✓
Luva terminal adaptadora necessária	Não
No escopo de fornecimento	Fixação, 2 x porca sextavada M6, 2 x arruela, dispositivo de corte de fibra óptica FC (5304141)

[1] O objeto mínimo detectável foi determinado com distância de medição e ajuste ideais.

MECÂNICA

Cabeça de fibra óptica	
Saída de luz	Axial
Diâmetro da rosca (carcaça)	M6
Redução do diâmetro da fibra óptica	≥ 4 mm

[1] C = coaxial, S = emissor, E = receptor.

Redução do comprimento da fibra óptica a partir de 2 mm	≥ 3 mm
Fibra óptica	
Comprimento do cabo de fibra óptica	2.000 mm
Raio de dobramento	25 mm
Flexibilidade dinâmica (robótica)	Não
Diâmetro externo, conexão do cabo de fibra óptica	2,2 mm
Disposição do fibra	Fibra única
Estrutura do núcleo	2 x Ø 1,0 mm [1] Fibra única
Material	
Cabeça de fibra óptica	Aço inoxidável
Capa	Polyethylen (PE)
Fibra	Polymethylmethacrylat (PMMA)
Peso	33 g

[1] C = coaxial, S = emissor, E = receptor.

DADOS AMBIENTAIS

Temperatura ambiente, operação	–40 °C ... +70 °C

DISTÂNCIAS DE COMUTAÇÃO COM WLL80

Tipo de operação 16 µs	120 mm
Tipo de operação 70 µs	300 mm
Tipo de operação 250 µs	500 mm
Tipo de operação 500 µs	600 mm
Tipo de operação 1 ms	700 mm
Tipo de operação 2 ms	800 mm
Tipo de operação 8 ms	1.250 mm
Observação	Distâncias de comutação relacionadas a sensores de fibra óptica com tipo de luz: luz vermelha visível

DISTÂNCIAS DE COMUTAÇÃO COM WLL180T

Tipo de operação 16 µs	100 mm
Tipo de operação 70 µs	300 mm
Tipo de operação 250 µs	500 mm
Tipo de operação 2 ms	900 mm
Tipo de operação 8 ms	1.400 mm
Observação	Distâncias de comutação relacionadas a sensores de fibra óptica com tipo de luz: luz vermelha visível


DISTÂNCIAS DE COMUTAÇÃO COM GLL170

Tipo de operação 250 µs	170 mm

DISTÂNCIAS DE COMUTAÇÃO COM GLL170T

Tipo de operação 50 µs	180 mm
Tipo de operação 250 µs	310 mm

DESENHO DIMENSIONAL LL3-DK06



Dimensões em mm

Informações adicionais, bem como acessórios adequados, exemplos de aplicação e downloads, como modelos dimensionais em CAD, manuais de instruções e software, podem ser encontrados em www.sick.com/5313019

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

A SICK EM SÍNTESE

A SICK é uma empresa global líder em tecnologia, especializada em soluções inteligentes de sensores e soluções integradas para automação industrial. Nossas tecnologias estabelecem padrões globais e tornam seus processos industriais mais eficientes, seguros e sustentáveis – tanto na logística quanto na produção.

A SICK combina inteligência de sensores com profundo conhecimento setorial e serviços de consultoria certificados. Oferecemos a base ideal para soluções de automação escaláveis e personalizadas, gerando valor ao longo de toda a cadeia de valor. Nossa estreita parceria com os clientes é mais do que uma promessa: juntos, aumentamos a produtividade, elevamos a qualidade, protegemos a saúde e a segurança e garantimos um futuro sustentável. Tudo isso com empatia e confiança.

Com paixão e espírito pioneiro, a SICK desenvolve tecnologias inovadoras desde 1946. Graças a uma rede global presente em cerca de 40 países, a SICK atua mundialmente e está sempre próxima de você. A sede da empresa está localizada em Waldkirch, próximo a Freiburg, na Alemanha. Nossos clientes se beneficiam do nosso entendimento das demandas locais e globais, que traduzimos em soluções sob medida.

SICK
Sensor Intelligence