SICK.COM




HOJA DE DATOS

# VTE18-4N4612

V18
Fotocélulas

SICK Sensor Intelligence




Imagen aproximada

## FOTOCÉLULAS

# VTE18-4N4612

### INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

| Tipo | N.º de artículo |
|---|---|
| VTE18-4N4612 | 6013306 |

Para otras versiones del dispositivo y accesorios, véase www.sick.com/V18

## DATOS TÉCNICOS DETALLADOS

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Principio funcional | Fotocélula de detección sobre objeto |
| Detalle del principio de funcionamiento | Energético |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 18 mm x 18 mm x 63,6 mm |
| Forma de la carcasa (salida de luz) | Cilíndrico |
| Longitud de caja | 63,6 mm |
| Diámetro de la rosca (carcasa) | M18 x 1 |
| Eje óptico | Axial |
| Alcance de detección máx. | 5 mm ... 400 mm [1] |
| Distancia de conmutación | 5 mm ... 350 mm |
| Escáner lineal | Aprox. 2,8° |
| Tipo de luz | Luz infrarroja |
| Fuente de luz | LED [2] |
| Tamaño del spot (separación) | Ø 20 mm (400 mm) |
| Ángulo de dispersión | Aprox. 2,8° |
| Ajuste | Ninguno |

[1] Material con un 90% de reflexión difusa (referido al blanco estándar según DIN 5033).

[2] Vida útil media de 100.000 h con $T_u$ = 25 °C.

## MECÁNICA/ELECTRÓNICA

| | |
|---|---|
| Tensión de alimentación $V_B$ | 10 V DC ... 30 V DC [1] |
| Ondulación | ± 10 % [2] |
| Consumo de corriente | 30 mA [3] |
| Salida conmutada | NPN [4] |
| Modo de conmutación | Conmutación en claro/oscuro [4] |
| Tipo de conmutación seleccionable | Opcional, por cable de control L/D |
| Corriente de salida $I_{máx.}$ | ≤ 100 mA |
| Tiempo de respuesta | ≤ 2 ms [5] |
| Frecuencia de conmutación | 250 Hz [6] |
| Tipo de conexión | Cable de 4 hilos, 2 m [7] |
| Material del cable | Plástico, PVC |
| Sección del conductor | 0,14 mm² |
| Diámetro del cable | Ø 5 mm |
| Protección de circuito | A [8]<br>B [9]<br>C [10]<br>D [11] |
| Clase de protección | III |
| Peso | 100 g |
| Material de la carcasa | Plástico, PBT/PC |
| Material de elementos ópticos | Plástico, PMMA |
| Grado de protección | IP67 |
| Operación a temperatura ambiente | –25 °C ... +70 °C |
| N.º de archivo UL | NMFT2.E175606 |

[1] Valores límite.

[2] No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de $U_V$.

[3] Sin carga.

[4] Cable de control abierto: conmutación en claro L.ON.

[5] Duración de la señal con carga óhmica.

[6] Con una relación claro/oscuro de 1:1.

[7] No deformar el cable por debajo de los 0 °C.

[8] A = Conexiones $U_V$ protegidas contra polarización inversa.

[9] B = Entradas y salidas protegidas contra polarización incorrecta.


[10] C = Supresión de impulsos parásitos.

[11] D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.

## CERTIFICADOS

| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| ACMA declaration of conformity | ✓ |
| Moroccan declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |
| China Compulsory Product Certification (CCC) exempt | ✓ |
| cRUus certificate | ✓ |


## POSIBILIDADES DE AJUSTE




## TIPO DE CONEXIÓN




## ESQUEMA DE CONEXIÓN CD-089




## CURVA CARACTERÍSTICA



**ESQUEMA DE DIMENSIONES**




Medidas en mm
① cable o conector macho
② tuercas de fijación de plástico en equipos con carcasa de plástico, SW 22 mm
② tuercas de fijación de metal en equipos con carcasa de plástico, SW 24 mm
③ ajustador de la sensibilidad
④ indicador de recepción, LED, amarillo

Encontrará más información, así como los accesorios adecuados, ejemplos de aplicación y descargas, tales como modelos CAD dimensionales, instrucciones de uso y software, en www.sick.com/6013306

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

# SICK EN RESUMEN

SICK es uno de los líderes tecnológicos mundiales en soluciones de sensores inteligentes y soluciones integradas en la automatización industrial. Nuestras tecnologías emplean estándares globales y hacen sus procesos industriales más eficientes y sostenibles, tanto en la logística como en la producción.

SICK combina la inteligencia sensórica con su sólido conocimiento del sector y servicios certificados de asesoramiento. Aportamos la base perfecta para unas soluciones de automatización escalables y personalizadas y ofrecemos valor añadido en toda la cadena de adquisición de valor. La estrecha colaboración que mantenemos con nuestros clientes es algo más que una promesa: unidos aumentamos la productividad, mejoramos la calidad, protegemos la salud y la seguridad y garantizamos un futuro sostenible. Todo ello con empatía y con confianza.

Con pasión y espíritu pionero, SICK lleva desde 1946 desarrollando innovaciones tecnológicas. Gracias a nuestra red mundial presente en unos 40 países SICK mantiene una presencia global que siempre está cerca de usted. La sede principal de la empresa se encuentra en Waldkirch, en las proximidades de Friburgo, Alemania. Gracias a nuestra comprensión de las necesidades tanto locales como globales, nuestros clientes se benefician de unas soluciones hechas a medida.

SICK
Sensor Intelligence